

# 中华人民共和国林业行业标准

**LY/T 1204—2013** 代替 LY/T 1204—1997

# 浮雕纤维板

**Embossed fibreboard** 

2013-10-17 发布 2014-01-01 实施

国家林业局 发布

# 前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准代替 LY/T 1204-1997。与 LY/T 1204-1997 版本相比主要技术变化如下:

- ——修改了术语和定义,增加了产品分类;
- ——修改了规格尺寸及偏差;
- ——修改了外观质量要求;
- ——修改了物理力学性能要求及检验方法;
- ——增加了甲醛释放量要求。

本标准由全国人造板标准化技术委员会(SAC/TC 198)提出并归口。

本标准起草单位:中国林业科学研究院木材工业研究所、国家人造板与木竹制品质量监督检验中心、大亚木业(肇庆)有限公司、亚洲创建(河源)木业有限公司、柯诺(北京)木业有限公司等。

本标准主要起草人: 吕斌、黄安民、程杰、程献宝、张玉萍、胡生辉、高秋玲、国晓均、洪彬、王瑞、张方达等。

本标准 1997 年 10 月首次发布,本次为第一次修订。

# 浮雕纤维板

### 1 范围

本标准规定了浮雕纤维板的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于通过模压或机械加工使其表面具有立体装饰图案的纤维板。

#### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828. 1—2012 计数抽样检验程序 第 1 部分: 按接收质量限 (AQL) 检索的逐批检验抽样计划

- GB/T 11718-2009 中密度纤维板
- GB/T 12626.1-2009 湿法纤维板 第1部分:定义和分类
- GB/T 17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法
- GB/T 18259-2009 人造板及其表面装饰术语
- GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量
- GB/T 19367-2009 人造板的尺寸测定

#### 3 术语和定义

GB/T 11718—2009、GB/T 12626. 1—2009、GB/T 18259—2009 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

## 3. 1

### 浮雕纤维板 embossed fiberboard

通过模压或机械加工使其表面具有立体装饰图案的纤维板。

[GB/T 18259—2009,定义 2.2.2.20]

## 4 分类

按照成型工艺分:

- a) 湿法成型工艺浮雕纤维板;
- b) 干法成型工艺浮雕纤维板。