



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 3041—1997

平开、推拉彩色涂层钢板门窗

Side hung or sliding
colour coated sheet doors and windows

1997-05-21 发布

1997-10-01 实施

中华人民共和国建设部 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 引用标准	1
3 分类、规格和型号	1
4 技术要求	4
5 试验方法	7
6 检验规则	7
7 标志、包装、运输、贮存	9
附录 A(提示的附录) 常用辅助材料及其配件标准编号及名称	10
附录 B(标准的附录) 彩板门窗检验项目、量具及检测方法	10

前 言

本标准的附录 A 是提示的附录。

本标准的附录 B 是标准的附录。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑制品与配件标准技术归口单位中国建筑标准设计研究所归口。

本标准主要起草单位：中国建筑金属结构协会、潍坊长城门窗集团公司、北京市门窗公司、长沙大吉门窗集团公司、四川彩色门窗有限公司。

本标准主要起草人：马美贞、王廷芬、张爱兰、柴曙光。

中华人民共和国建筑工业行业标准

平开、推拉彩色涂层钢板门窗

JG/T 3041—1997

Side hung or sliding
colour coated sheet doors and windows

1 范围

本标准规定了平开、推拉彩色涂层钢板门窗(以下简称彩板门窗)的品种规格、技术要求、试验方法及检验规则等。

本标准适用于彩色涂层钢板型材加工制做的建筑用平开、推拉门窗,也适用于固定窗。

2 引用标准

下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 5823—86 建筑门窗术语
GB 5824—86 建筑门窗洞口尺寸系列
GB 6388—86 运输包装收发货标志
GB 7106—86 建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法
GB 7107—86 建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法
GB 7108—86 建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法
GB 8484—87 建筑外窗保温性能分级及其检测方法
GB 8485—87 建筑外窗空气隔声性能分级及其检测方法
GB/T 12754—91 彩色涂层钢板及钢带
GB 13685—92 建筑外门的风压变形性能分级及其检测方法
GB 13686—92 建筑外门的空气渗透性能和雨水渗漏性能分级及其检测方法
GB/T 16729—1997 建筑外门保温性能分级及其检测方法
GB/T 16730—1997 建筑用门空气隔声性能分级及其检测方法
CJ/T 3035—95 城镇建设和建筑工业产品型号编制规则

3 分类、规格和型号

3.1 按使用型式分

a) 平开窗; b) 平开门; c) 推拉窗; d) 推拉门; e) 固定窗。

3.2 规格

3.2.1 门窗洞口尺寸应符合 GB 5824 中有关规定。

3.2.2 平开基本窗的洞口规格代号应符合表 1 规定。