

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 670—2003

触感引道路面砖

Paving units for tactile sense approach

2003-04-01 发布

2003-05-15 实施

中华人民共和国农业部 发布

前 言

本标准的附录 A、附录 B 为规范性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准负责起草单位：农业部建材产品质量监督检验测试中心、国家建筑材料工业墙体屋面材料质量监督检验测试中心。

本标准参加起草单位：国家建筑材料工业标准化研究所、农业部水泥产品质量监督检验测试中心、上海市市政工程研究院、内蒙古华德建材有限责任公司。

本标准主要起草人：吴广声、周炫、杨斌、高慧娟、路晓斌、张旭升、祝长康、马衡栋、沈卫中。

本标准委托农业部建材产品质量监督检验测试中心、国家建筑材料工业墙体屋面材料质量监督检验测试中心负责解释。

本标准为首次发布。

引 言

无障碍设施的建设是依据我国的有关法律、法规,体现对残疾人的关怀和保护残疾人合法权益的措施,其重要的地面铺设材料——触感引道路面砖目前尚无国家及行业标准。因此,为规范和引导触感引道路面砖的生产和验收制定本标准。

触感引道路面砖

1 范围

本标准规定了触感引道路面砖的术语和定义、分类、一般规定、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输及贮存等。

本标准适用于以水泥和集料为主要原材料,经振动、加压、振动加压或其他成型工艺制成的,用于铺设专门提供给视力残疾人在城市道路及各类建筑物中方便行走的路面及地面工程的块、板等(以下统称砖)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB J63 混凝土拌合用水

GB 175 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥

GB 1344 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥

GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 2015 白色硅酸盐水泥

GB 8076 混凝土外加剂

GB 12958 复合硅酸盐水泥

GB/T 12988—1991 无机地面材料耐磨性试验方法

GB/T 14684 建筑用砂

GB/T 14685 建筑用卵石、碎石

JC/T 539 混凝土和砂浆用颜料及其试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

触感引道 tactile sense approach

专门提供给视力残疾人在城市道路中方便行走的引导设施。

3.2

导向用砖 guide paving units

在触感引道中用于指导视力残疾人走向的路面砖。

3.3

停步用砖 stop feet paving units

在触感引道中用于提醒视力残疾人前方路面有变化停步的路面砖。

3.4

触感凸版 tactile sense of relief parts

触感引道路面砖表面起触感引道作用的凸起部位。