



中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 54081—2015

锦纶 66 膨体长丝(BCF)

Polyamide 66 bulked continuous filament yarns(BCF)

2015-07-14 发布

2016-01-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位：神马实业股份有限公司、上海市纺织工业技术监督所、中国化学纤维工业协会。

本标准主要起草人：段文亮、李晓辉、周祯德、张凌清、张军山、张鲁亚、刘森、张民庆、何泽涵。

锦纶 66 膨体长丝(BCF)

1 范围

本标准规定了锦纶 66 膨体长丝(BCF)的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于线密度为 800 dtex~2 000 dtex、三叶截面、有光、半消光、1/4 消光的本色网络锦纶 66 膨体长丝。

本标准适用于线密度为 2 000 dtex~3 600 dtex、三叶截面、有光、半消光、1/4 消光的本色加捻定型锦纶 66 膨体长丝。

其他类型的锦纶 66 膨体长丝可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3291.1 纺织 纺织材料性能和试验术语 第 1 部分:纤维和纱线

GB/T 3291.3 纺织 纺织材料性能和试验术语 第 3 部分:通用

GB/T 4146.1 纺织品 化学纤维 第 1 部分:属名

GB/T 4146.3 纺织品 化学纤维 第 3 部分:检验术语

GB/T 6502 化学纤维 长丝取样方法

GB/T 6503 化学纤维 回潮率试验方法

GB/T 6504—2008 化学纤维 含油率试验方法

GB/T 6505 化学纤维 长丝热收缩率试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14343 化学纤维 长丝线密度试验方法

GB/T 14344 化学纤维 长丝拉伸性能试验方法

GB/T 14345 化学纤维 长丝捻度试验方法

FZ/T 50001 合成纤维长丝网络度试验方法

FZ/T 50008 锦纶长丝染色均匀度试验方法

FZ/T 50027 化学纤维 二氧化钛含量试验方法

FZ/T 50030 化学纤维 膨体长丝(BCF)热卷曲伸长率试验方法

3 术语和定义

GB/T 3291.1、GB/T 3291.3、GB/T 4146.1、GB/T 4146.3 和 FZ/T 50030 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。