

ICS 59.080.99
W 58

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 63011—2009

锦纶长丝民用丝带

Polyamide filament domestic ribbon

2009-11-17 发布

2010-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国家用纺织品标准化技术委员会线带分技术委员会(SAC/TC 302/SC 2)归口。

本标准起草单位:上海市纺织工业技术监督所、浙江三鼎织造有限公司。

本标准主要起草人:丁军民、贺美娣、唐三湘、邵天乐、姜志新、王憬义。

锦纶长丝民用丝带

1 范围

本标准规定了锦纶长丝民用丝带的术语和定义、要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装标志和运输贮存。

本标准适用于鉴定织带机生产的宽度范围在 2 mm~100 mm 之间的锦纶长丝民用丝带的品质。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡(GB/T 250—2008,ISO 105-A02:1993,IDT)

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接受质量(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 2859-1:1999,IDT)

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920—2008,ISO 105-X12:2001,MOD)

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度(ISO 105-C10:2006,MOD)

GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧(ISO 105-B02:1994,MOD)

GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记和测量(GB/T 8628—2001,eqv ISO 3759:1994)

GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序(eqv ISO 6330:2000)

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

FZ/T 01018 纺织品 机织物疵点术语

FZ/T 60021—1996 织带产品物理机械性能试验方法

3 术语和定义

FZ/T 01018 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

锦纶长丝民用丝带 polyamide filament demestic ribbon

用于服装、鞋帽、布艺、玩具、工艺饰品、包装材料等方面以锦纶长丝为原料的民用机织带。

3.2

扁带 double folded tape

产品在加工过程中造成带面折叠不平整。

3.3

牙边 toothed selvedge

织物边缘呈起伏波浪状。

3.4

条影 fault dyed warp

在带面上形成 1 根或几根经纱吸色不一致。