

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 63002—93

---

### 粘 胶 长 丝 绣 花 线

1993-03-19 发布

1993-10-01 实施

---

中华人民共和国纺织工业部 发布

粘 胶 长 丝 绣 花 线

1 主题内容与适用范围

本标准规定了粘胶长丝绣花线成品的技术要求、试验方法、检验规则、包装等要求。  
本标准适用于鉴定工艺品或装饰用品的粘胶长丝刺绣用线的品质。

2 引用标准

- GB 403 本色棉纱线试验方法
- GB 2543 纱线拈度的测定
- GB 3916 单根纱线断裂强力和断裂伸长的测定
- GB 3920 纺织品耐摩擦色牢度试验方法
- GB 3921 纺织品耐洗色牢度试验方法
- GB 4743 纱线的线密度(或支数)的测定方法 绞纱法
- GB 5710 纺织名词术语(纺织复制品部分)
- GB 6838 缝纫线试验方法

3 技术要求

3.1 技术要求见表 1。

表 1

| 品 种         |     | 单线强力<br>cN/50cm | 捻度<br>捻/10cm<br>(参考) |      | 捻向 |    |
|-------------|-----|-----------------|----------------------|------|----|----|
| 线密度<br>dtex | 股数  |                 | 初捻                   | 复捻   | 初捻 | 复捻 |
| 133         | 1×2 | 380             | 60±2                 | 55±2 | S  | Z  |

3.2 耐摩擦色牢度和耐洗色牢度见表 2。

表 2

级

| 一 等 品 |       |        |     | 二 等 品     |  |
|-------|-------|--------|-----|-----------|--|
| 耐洗色牢度 |       | 耐摩擦色牢度 |     | 低 于 一 等 品 |  |
| 试样变化  | 贴衬物沾色 | 干摩擦    | 湿摩擦 |           |  |
| 3     | 3     | 3      | 2   |           |  |

3.3 长度允许公差见表 3。