



中华人民共和国国家标准

GB/T 6238—2004/ISO 4252:1992

农业拖拉机驾驶室门道、紧急出口 与驾驶员的工作位置尺寸

Agricultural tractors—Operator's workplace, access and exit
—Dimensions

(ISO 4252:1992, IDT)

2004-03-24 发布

2004-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
农业拖拉机驾驶室门道、紧急出口
与驾驶员的工作位置尺寸

GB/T 6238—2004/ISO 4252:1992

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.bzcbs.com>

电话:63787337、63787447

2004年8月第一版 2004年11月电子版制作

*

书号: 155066·1-21315

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准等同采用国际标准 ISO 4252:1992《农业拖拉机驾驶室门道、紧急出口与驾驶员的工作位置尺寸》(英文版)。

为便于使用,本标准做了下列编辑性修改:

- a) “本国际标准”一词改为“本标准”;
- b) 用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;
- c) 删除国际标准的前言。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国拖拉机标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:洛阳拖拉机研究所。

本标准主要起草人:马旭红、黄佩军。

农业拖拉机驾驶室门道、紧急出口与 驾驶员的工作位置尺寸

1 范围

本标准规定了农业拖拉机驾驶室下列设计尺寸：

- a) 门道的最小尺寸；
- b) 紧急出口的数目、位置和最小尺寸；
- c) 驾驶室内工作位置空间的最小尺寸。

本标准适用于最小轮距(轨距)大于 1 150 mm 的农业拖拉机。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 6235—2004 农业拖拉机驾驶员座位装置尺寸(ISO 4253:1993,MOD)

ISO 5353:1978 土方机械、农林拖拉机和机械 座位标志点

3 术语

下列术语适用于本标准。

3.1

紧急出口 emergence exit

可以从驾驶室里面打开的出口，包括正常出入的驾驶室门。

3.2

门道 access door [doorway]

进、出驾驶室或工作位置的通道。

4 门道

门框通道和门在打开位置时，通道的最小尺寸如图 1、图 2 所示。