

UDC 351.813 : 003.62 : 614 : 8
R 22



中华人民共和国国家标准

GB 13851.3—92

内河交通安全标志 配备与安装

Traffic safety signs on inland waterways—
Layoff and mounting

1992-12-05 发布

1993-08-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

内河交通安全标志 配备与安装

GB 13851.3—92

Traffic safety signs on inland waterways—
Layoff and mounting

1 主题内容和适用范围

- 1.1 本标准规定了我国内河交通安全标志配备、安装要求、构造、支持方式以及检查与维修。
1.2 本标准适用于我国内河通航水域。

2 引用标准

GBJ 139 内河通航标准

3 配套使用的标准

GB 13851.1 内河交通安全标志 总则
GB 13851.2 内河交通安全标志 标志

4 配备要求

- 4.1 按本标准配备的标志,除规定必须设置在一定地点外,都应设在其所表达对象前 300~500 m 范围内。
4.2 标志板面的布置可参照附录 A(参考件)。但标志外边与标志板外缘的最小距离不得少于主标志短边长度的 1/5。
4.3 内河交通安全标志按航道等级配备见表。

型 号 \ 等 级	航道等级
A	IV级及以上
B	V、VI级
C	VI级以下

- 4.4 当表中规定不能满足实际需要时,可按规定的型号提高一级配备,或按 A 型比例放大。

5 安装要求

- 5.1 不论采用何种安装形式,标志板必须铅垂安装,板前不得有遮挡物。标志板下沿离地面高度不得小于 1.8 m。

国家技术监督局 1992-12-05 批准

1993-08-01 实施