

UDC 629.113.012.5 : 001.4
G 40



中华人民共和国国家标准

GB/T 6326—94

轮 胎 术 语

Tyre terms

1994-12-22发布

1995-10-01实施

国家技术监督局发布

目 录

1 主题内容与适用范围	(1)
2 引用标准	(1)
3 术语及其定义	(1)
3.1 一般术语	(1)
3.2 轮胎分类术语	(2)
3.3 胎面花纹术语	(5)
3.4 轮胎部位和部件术语	(5)
3.5 轮辋和轮胎尺寸术语	(9)
3.6 轮胎负荷下的尺寸和参数术语	(11)
3.7 工艺术语	(12)
3.8 轮胎使用条件术语	(12)
3.9 轮胎外观缺陷术语	(15)
3.10 轮胎翻新和修补术语	(17)
3.11 轮胎性能及其测试术语	(18)
附录 A 汉语拼音索引(补充件)	(23)
附录 B 英文索引(补充件)	(28)

中华人民共和国国家标准

轮胎术语

GB/T 6326—94

代替 GB 6326—86

Tyre terms

本标准参照采用国际标准 ISO 3877/11978《轮胎、气门嘴和内胎术语对照表第一部分：轮胎》、ISO 4223-1—1989《轮胎工业用的某些术语的定义第一部分：充气轮胎》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了轮胎专业的一般术语、轮胎分类术语、胎面花纹、轮胎部位和部件、轮辋和轮胎尺寸、轮胎负荷下的尺寸和参数、工艺、轮胎使用条件、轮胎外观缺陷、轮胎翻新和修补、轮胎性能及其测试的术语及定义。

本标准适用于各类轮胎。

2 引用标准

- GB 7036 充气轮胎内胎
- GB 7037 翻新和修补轮胎(斜交)
- GB 9743 轿车子午线轮胎
- GB 9744 载重汽车子午线轮胎
- GB 9881 橡胶与橡胶制品通用术语
- HG/T 2177 斜交轮胎外观质量
- HG/T 5-1566 橡胶机械名词术语

3 术语及其定义

3.1 一般术语

3.1.1 轮胎 tyre

供车辆、农业机械、工程机械行驶和飞机起落等用的圆环形弹性制品。分为充气轮胎、半实心轮胎和实心轮胎。

3.1.2 新胎 new tyre

既没有使用也没有翻新过的轮胎。

3.1.3 胀大轮胎 grown tyre

经使用而外缘尺寸增大了的轮胎。

3.1.4 充气轮胎 pneumatic tyre

内腔需要充入压缩气体或液体，并能保持内压的轮胎。分为有内胎轮胎和无内胎轮胎。

3.1.5 有内胎轮胎 tubed tyre

外胎内腔中需装配内胎的充气轮胎。

3.1.6 无内胎轮胎 tubeless tyre

不需装配内胎的轮胎，该胎里气密层和胎圈与轮辋严密固着以保持气压。