

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 94025—95

---

### 有边筒子络丝机

1995-01-24 发布

1995-01-24 实施

---

中国纺织总会 发布

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 94025—95

## 有边筒子络丝机

### 1 适用范围

本标准适用于真丝、人造丝、合纤丝有边络筒的 GD001(GD001A、GD001C)-<sup>145</sup>/<sub>94</sub>型有边筒子络丝机。

### 2 产品分类

#### 2.1 型式与特征(见表1)

表 1

项 目	型 式 与 特 征
机器型式	双面双层卧式
变速形式	无级变速、有级变速(任选)
成形方式	有边,平行
成形凸轮	沟槽凸轮
筒子传动方式	无锭杆摩擦传动
绷架形式	六角(八角)钢丝绷架
张力装置	重锤加压

#### 2.2 基本参数(见表2)

表 2

项 目	单 位	机 型	
		GD001(GD001A, GD001C)-145	GD001(GD001A, GD001C)-94
筒数	筒/台	80,100	100
筒距	mm	280	210
线速	m/s	1.5~5.83(90~360 m/min) 1~5.83(60~350 m/min)(GD001C)	
差微动程	mm	0~1.61, 0~4(GD001C)	
导丝动程	mm	110~170	70~135
		70~170(GD001C)	
往复卷绕数(单程)	圈	16.7; 20.8; 24.6; 30	24.8; 30.9; 36.5; 44.5
筒子规格 (边径×筒径×长度)	mm	φ125×φ80×L145	φ30×φ36×L94(锥孔) φ30×φ38×L94(直孔)

中国纺织总会 1995-01-24 批准

1995-01-24 实施