

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 94021—95

换 梭 棉 织 机

1995-01-24 发布

1995-01-24 实施

中国纺织总会 发布

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 94021—95

换 梭 棉 织 机

1 适用范围

本标准适用于织造棉、混纺纱、线,其线密度为 36~10tex(16°~60°)、纬密为 160~320 根/10cm,织物的系列换梭棉织机。

2 引用标准

- FZ 90001—91 纺织机械产品包装
- FZ/T 90071—95 纺织机械噪声声压级的测量方法
- FZ/T 90074—95 纺织机械产品涂装
- FZ/T 93011—91 换梭式梭子用木质纬纱管
- FZ/T 94002—91 换梭式木质梭子
- FZ/T 94006—92 织机用停经片
- FZ/T 94012—92 织机用线编扎钢箱
- FZ/T 99003—92 纺织用 FO 系列三相异步电动机
- FJ 120.1—87 纺织机械铭牌

3 主要参数(见表 1、表 2、表 3、表 4)

表 1 GA611

工作宽度,mm		1 050	1 100	1 200	1 250	1 350
曲轴转速,r/min		180~220		170~210		160~190
织轴盘片间距,mm		1 074	1 125	1 226	1 277	1 377
织轴盘片直径,mm		φ495 或 φ550 选用				
卷布满卷直径,mm		φ300				
配用钢箱 尺寸,mm	总宽度	1 086	1 136	1 238	1 288	1 390
	全 高	115				
配用电动机		FO53-6 型,0.8 kW,960 r/min,与 FO3-50-6N 选用				

中国纺织总会 1995-01-24 批准

1995-01-24 实施