



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 869—2010

消防员灭火防护头套

Protective hood for firefighters

2010-05-31 发布

2010-08-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准的第 4、5、6、8 章和 9.1 为强制性的,其余为推荐性的。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则编写。

本标准参考了 NFPA 1971—2006《建筑灭火用消防员防护装备》的技术内容。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会消防员防护装备分技术委员会(SAC/TC 113/SC 12)归口。

本标准起草单位:公安部上海消防研究所。

本标准参加起草单位:常熟宝沣特种纤维有限公司。

本标准主要起草人:曹永强、柳素燕、殷海波、徐兰娣、李瑜璋、周凯、谢春龙、钱世荣。

消防员灭火防护头套

1 范围

本标准规定了消防员灭火防护头套的术语和定义、型号与规格、设计要求、性能要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于消防员在灭火救援时佩戴的防护头套(以下简称头套)。

本标准不适用于处置危险化学品事故时提供防护的消防员防护头套。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2428 成年人头面部尺寸

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 4802.3 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:起球箱法

GB/T 5455 纺织品 燃烧性能试验 垂直法

GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定

GB/T 8629 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

FZ/T 01030—1993 针织物和弹性机织物接缝强力和扩张度的测定 顶破法

FZ/T 72004.2—2000 针织成品布

GA 10—2002 消防员灭火防护服

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

消防员灭火防护头套 protective hood for firefighters

消防员在灭火救援现场套在头部,与消防头盔和消防员呼吸防护装具配合使用,用于保护头部、侧面以及颈部免受火焰烧伤或高温烫伤的防护装具。

3.2

接缝 seam

头套面料的两个边缘的连接,通常通过缝纫的方式进行连接。