



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 5061.8—1995

三重管单动回转取土器

Triple tube swivel type rotary corer

1996-01-05 发布

1996-06-01 实施

中华人民共和国建设部 发布

中华人民共和国建筑工业行业标准

三重管单动回转取土器

JG/T 5061.8—1995

Triple tube swivel type rotary corer

1 主题内容与适用范围

本标准规定了三重管单动回转取土器的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等内容。

本标准适用于 GB 50021 和 JGJ 89 规定的在钻孔中采取可塑、硬塑坚硬的粘性土、粉土、粉砂、细砂一级质量原状土样的取土器。

2 引用标准

GB 197 普通螺纹 公差与配合(直径 1~355 mm)

GB 1031 表面粗糙度参数及其数值

GB 50021 岩土工程勘察规范

JGJ 89 原状土取样技术标准

YB 235 地质钻探用钢管

JG/T 5012 建筑机械与设备包装通用技术条件

3 产品分类

3.1 主参数及尺寸系列

三重管单动回转取土器以外管外径和衬管内径作为主参数,系列见表 1。

表 1			mm
外管外径	108	146	
衬管内径	74	110	

3.2 结构

见图 1。