


UDC 621.798 : 674.6

A 82



中华人民共和国国家标准

GB 10819—89

运输包装用木制底盘

Wooden skid-assemblies for
transport package

1989-03-31发布

1989-12-01实施

国家技术监督局 发布

1 主题内容与适用范围

本标准规定了内装物重量为500~40 000kg的木制运输包装用底盘(以下简称底盘)的结构型式与尺寸。

本标准主要适用于需用底盘进行包装的敞装物品。

2 引用标准

- GB 349 一般用途圆钢钉
- GB 5780 六角头螺栓(粗制)
- GB 953 等长双头螺柱(粗制)
- GB 897 双头螺柱($l = 1 d$)
- GB 41 I型六角螺母-C级
- GB 95 垫圈(粗制)
- GB 96 大垫圈(粗制)
- GB 4173 包装用钢带
- GB 5398 大型运输包装件试验方法
- GB 5781 六角头螺栓-全螺纹-C级

3 结构型式

底盘的结构型式根据储运过程中的装卸方式按表1划分。

表1 底盘类型

类 型	装 卸 方 式	适 用 范 围
A型	利用底盘进行起吊或滚杠装卸、搬运	作为通用底盘,适用于各类物品
B型	直接起吊内装物本身,仅利用底盘进行滚杠装卸、搬运	主要适用于可以直接吊装的物品

A型底盘的基本结构如图1所示。B型底盘除不安装辅助滑木和滑木两端需制成导角外,其他结构与A型底盘相同。