

ICS 79.080  
B 70



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 23471—2009

---

## 浸渍纸层压秸秆复合地板

Laminated impregnated paper strawboard composite floor

2009-04-01 发布

2009-09-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

## 前 言

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国人造板标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：江苏洛基木业有限公司。

本标准参加起草单位：南京林业大学、江苏出入境检验检疫局、江苏中鑫德赛木业有限公司、江苏鼎元科技发展有限公司、连云港市欣森木业有限公司、江苏瑞普家具有限公司、常州华东装潢有限公司、湖北巨宁森工股份有限公司、湖北国辰竹木有限责任公司、湖南地宝龙装饰材料有限公司。

本标准主要起草人：沈鸣生、周定国、曾志高、黄河浪、卢志刚、阙泽利、姚中兴、何宝华、李良真、王汉新、管小平、李文国、汤大中、邵旭强。

# 浸渍纸层压秸秆复合地板

## 1 范围

本标准规定了浸渍纸层压秸秆复合地板的术语和定义、要求、检验方法和检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于浸渍纸层压秸秆复合地板。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 2859-1:1999, IDT)

GB/T 15102—2006 浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T 17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18102—2007 浸渍纸层压木质地板

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

## 3 术语和定义

GB/T 18102—2007 中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**浸渍纸层压秸秆复合地板用基材 strawboard for laminated impregnated paper strawboard composite floor**

以麦、稻等秸秆为原料,经细化加工,用异氰酸酯等胶粘剂制成的密度大于等于  $0.85 \text{ g/cm}^3$  的板材。

### 3.2

**浸渍纸层压秸秆复合地板 laminated impregnated paper strawboard composite floor**

以热固性氨基树脂浸渍的胶膜纸,覆贴在秸秆板基材表面,其中正面为装饰层、耐磨层,背面为平衡层,经热压、加工而成的地板。

## 4 要求

### 4.1 分等

根据产品的外观质量分为优等品和合格品。

### 4.2 外观质量

4.2.1 各等级外观质量要求应符合表1。

表1 浸渍纸层压秸秆复合地板各等级外观质量要求

缺陷名称	正 面		背 面
	优 等 品	合 格 品	
干、湿花	不允许	总面积不超过板面的3%	允许
表面划痕	不允许		不允许露出基材