



中华人民共和国国家标准

GB 16690—1996

香港特别行政区区徽

Regional emblem of Hong Kong special administrative region

1996-12-25发布

1997-02-01实施

国家技术监督局发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 引用标准	1
3 定义	1
4 要求	2
5 试验方法	7
6 检验规则	7
7 标志、包装	8
附录 A(标准的附录) 中华人民共和国香港特别行政区区徽图案说明	9
附录 B(标准的附录) 中华人民共和国香港特别行政区区徽制作说明	10
附录 C(标准的附录) 中华人民共和国香港特别行政区区徽制作解析图	15

前　　言

一、本标准依据《中华人民共和国香港特别行政区基本法》第十条和《关于“中华人民共和国香港特别行政区基本法(草案)”及其有关文件的说明》中有关条文编制了标准的附录 A“中华人民共和国香港特别行政区区徽图案说明”。

二、本标准依据 1996 年 8 月 10 日全国人民代表大会香港特别行政区筹备委员会第四次全体会议通过的《中华人民共和国香港特别行政区区旗、区徽使用暂行办法》的附件 2《中华人民共和国香港特别行政区区徽制作说明》制定了中华人民共和国香港特别行政区区徽的形状、图案、标准尺寸、制版定位等技术要求。并将该文件作为标准的附录 B。

三、本标准中香港特别行政区区徽徽面红色色度值及色差、徽面漆膜性能要求、材质强度、徽面评定、试验方法、检验规则、标志、包装等重要的技术参数参照了 GB 15093—1994《国徽》中相对应的指标。

此外，本标准还根据区徽图案中的特点对紫荆花瓣白色的 Y₁₀ 值进行了确认，并增加了区徽剖面图。

本标准的附录 A、附录 B 和附录 C 是标准的附录。

本标准由国务院港澳事务办公室提出。

本标准由国家技术监督局标准化司归口。

本标准负责起草单位：全国颜色标准化技术委员会。

本标准主要起草人：孙秀如、王蕴强、韩岳、郑志坚、郭春鹏、于胜利、张家英。

中华人民共和国国家标准

香港特别行政区区徽

GB 16690—1996

Regional emblem of Hong Kong special administrative region

1 范围

本标准规定了中华人民共和国香港特别行政区区徽(以下简称区徽)的技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志要求。

本标准适用于以铝合金或玻璃纤维增强塑料制作的区徽,以其他材质制作的区徽亦须参照本标准。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 1449—1983 玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法

GB/T 1720—1979 漆膜附着力测定法

GB/T 1729—1979 漆膜颜色及外观测定法

GB/T 1733—1979 漆膜耐水法测定法

GB 1740—1979(88) 漆膜耐湿热测定法

GB 1766—1995 色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB 1771—1991 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定

GB 3854—1983 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法

GB 4380—1984 确定圆度误差的方法 两点、三点法

GB 6739—1986 涂膜硬度铅笔测定法

GB 7234—1987 圆度测量 术语、定义及参数

GB 9274—1988 色漆和清漆 耐液体介质的测定

GB 9754—1988 色漆和清漆 不含金属颜色的色漆 漆膜之 20°、60° 和 85° 镜面光泽的测定

GB 11186. 2—1989 涂膜颜色的测量方法 第二部分 颜色测量

GB 11186. 3—1989 涂膜颜色的测量方法 第三部分 色差计算

GB/T 11337—1989 平面度误差检测

GB 15093—1994 国徽

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1 香港特别行政区区徽 系指表征中华人民共和国设立的香港特别行政区的中间是五星花蕊的紫荆花,周围写有“中华人民共和国香港特别行政区”和英文“HONG KONG”(香港)的徽。

3.2 紫荆花瓣白 系指区徽上紫荆花瓣的特定反射比的白色。