



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15545—1995

---

## 不定形耐火材料包装、标志、 运输和储存

Unshaped refractory—Packing, marking,  
transportation and storage

1995-04-11 发布

1995-12-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

## 不定形耐火材料包装、标志、 运输和储存

GB/T 15545—1995

Unshaped refractory—Packing, marking,  
transportation and storage

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了不定形耐火材料的包装、标志、运输和储存。  
本标准适用于不定形耐火材料。

### 2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 1413 集装箱外部尺寸和额定重量
- GB 2934 联运平托盘外部尺寸系列
- GB/T 3830 软聚氯乙烯压延薄膜和片材
- GB 4122 包装通用术语
- GB 4892 硬质直方体运输包装尺寸系列
- GB 4995 木制联运平托盘技术条件
- GB 6388 运输包装收发货标志
- GB 6543 瓦楞纸箱
- GB 6544 瓦楞纸板
- GB 9174 一般货物运输包装通用技术条件
- GB 10454 柔性集装袋

### 3 包装

3.1 不定形耐火材料的包装是指该产品的销售包装和运输包装。定义见 GB 4122 的规定。

不定形耐火材料包装的技术要求应符合 GB 9174 及有关国家标准的规定。包装材料不应与产品发生任何物理和化学作用而损坏产品。

3.2 产品经检验,符合标准后才能按产品的品种、牌号分别包装。其包装形式有袋类、桶类、箱(盒)类和集合包装四类,见下表。为区别不同品种、不同牌号的产品,在上述包装形式中可选用彩色包装材料。

3.3 对于结合剂必须在使用前加入的产品,结合剂可单独包装。结合剂小包装件应附在产品包装件的明显位置。