


ICS 83.140.50
G 43



中华人民共和国国家标准

GB/T 10708.2—2000

往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列 第2部分：双向密封橡胶密封圈

Reciprocating rubber seals—Types, dimensions and tolerances—
Part 2: Rubber seals on two-way

2000-08-28发布

2001-03-01实施

国家质量技术监督局发布

前　　言

本标准是对 GB/T 10708.2—1989《往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列 第 2 部分：双向密封橡胶密封圈》进行修订编制而成。

本标准是首次对 GB/T 10708.2—1989 进行修订。修订后的内容主要有以下改变：

- 对编排格式、符号规定和标记方法进行了修改；
- 调整了尺寸和公差表的排列顺序，使结构合理，查寻更方便；
- 修改了标准的英文名称。

本标准是 GB/T 10708《往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列》的第 2 部分。

GB/T 10708 包括以下三个部分：

- 第 1 部分(即 GB/T 10708.1)：单向密封橡胶密封圈；
- 第 2 部分(即 GB/T 10708.2)：双向密封橡胶密封圈；
- 第 3 部分(即 GB/T 10708.3)：橡胶防尘密封圈。

本标准从实施之日起，代替 GB/T 10708.2—1989。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准由中华人民共和国原化学工业部提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会密封制品分技术委员会归口。

本标准起草单位：西北橡胶塑料研究设计院、浙江海门橡胶一厂、西安重型机械研究所。

本标准主要起草人：孙莉萍、曹元礼、董成杰、苏 静。

中华人民共和国国家标准

往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列

GB/T 10708. 2—2000

第2部分:双向密封橡胶密封圈

代替 GB/T 10708. 2—1989

Reciprocating rubber seals—Types, dimensions and tolerances—
Part 2: Rubber seals on two-way

1 范围

本标准规定了往复运动用双向密封橡胶密封圈及其塑料支承环的结构型式、尺寸和公差。

本标准适用于安装在液压缸活塞上起双向密封作用的橡胶密封圈。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 6577—1986 液压缸活塞用带支承环密封沟槽型式、尺寸和公差(neq ISO 6547:1981)

3 符号

G——鼓形橡胶密封圈(以下简称为鼓形圈);

S——山形橡胶密封圈(以下简称为山形圈);

D——液压缸内径;

d ——密封沟槽内径;

L——密封沟槽轴向长度;

D_1 ——橡胶密封圈外径;

S_1 ——橡胶密封圈截面宽度;

S_2 ——橡胶密封圈根部截面宽度;

h ——橡胶密封圈高度;

D_0 ——塑料支承环外径;

S_0 ——塑料支承环截面宽度;

h_1 ——L形塑料支承环轴向高度;

h_2 ——L形或J形塑料支承环轴向厚度;

h_3 ——矩形塑料支承环轴向高度。

4 要求

4.1 密封结构型式

密封结构型式有二种。第1种由一个鼓形圈与二个L形支承环组成;第2种由一个山形圈与二个J形、二个矩形支承环组成。密封结构型式见图1。