



# 中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 846—2012

---

## 烟 包 装 用 铝 箔

Aluminium foils for cigarette packaging

2012-12-28 发布

2013-06-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本标准起草单位：云南浩鑫铝箔有限公司、厦门厦顺铝箔有限公司、华北铝业有限公司、山东南山铝业股份有限公司、上海沪鑫铝箔有限公司、大亚科技丹阳铝业分公司、南方铝业(中国)有限公司、云南新兴仁恒包装材料有限公司、云南九九彩印有限公司、西南铝业(集团)有限责任公司、杭州五星铝业有限公司。

本标准主要起草人：高珺、何慧刚、张春平、杨倩、张深阳、王志、杨玉良、陈志明、郭铭、景竹芬、罗英、蔡辉、袁静慧。

# 烟 包 装 用 铝 箔

## 1 范围

本标准规定了卷烟内衬纸用铝箔的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单(或合同)内容。

本标准适用于卷烟内衬纸用铝箔(以下简称铝箔),口香糖等内衬纸用铝箔也可采用本标准。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 3190 变形铝及铝合金化学成分
- GB/T 3199 铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存
- GB/T 7999 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 16865 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样
- GB/T 17432 变形铝及铝合金化学成分分析取样方法
- GB/T 20975(所有部分) 铝及铝合金化学分析方法
- GB/T 22638.1 铝箔试验方法 第1部分:厚度的测定 重量法
- GB/T 22638.2 铝箔试验方法 第2部分:针孔的检测
- GB/T 22638.3 铝箔试验方法 第3部分:粘附性的测定
- GB/T 22638.5 铝箔试验方法 第5部分:刷水试验方法

## 3 要求

### 3.1 产品分类

#### 3.1.1 牌号、状态、规格

铝箔的牌号、状态、规格见表1。需方需要其他牌号、状态、规格时,由供需双方协商确定后在订货单(或合同)中具体注明。

表 1

牌 号	状态	规格/mm			
		厚度	宽度	管芯内径	卷外径
1235、1145、 8011、8111、8021、8079	0	0.006 0~0.009 0	<1 700	75、76.2	320~450
				150、152.4	450~800

#### 3.1.2 标记示例

铝箔的标记按照产品名称、标准编号、牌号、状态、规格的顺序表示。标记示例如下: