



中华人民共和国国家标准

GB/T 35929—2018/ISO 11683:1997

包装 触摸危险标识 要求

Packaging—Tactile warnings of danger—Requirements

(ISO 11683:1997, IDT)

2018-02-06 发布

2018-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准使用翻译法等同采用 ISO 11683:1997《包装 触摸危险标识 要求》。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本标准负责起草单位:山东出入境检验检疫局、环境保护部固体废物与化学品管理技术中心、中国化工经济技术发展中心、华峰集团有限公司、北京国石安康科技有限公司、江阴澄高包装材料有限公司。

本标准主要起草人:冯真真、于晓、李红霞、张少岩、臧文超、车礼东、刘纯新、刘宝、高明星、周浩、曹梦然、王馨晨。

引 言

当盲人或视觉障碍者操作包装时,他们很难或无法确定里面是装有无害的还是危险的物质或制剂。采用以下方法,此问题将有可能解决:

- 在装有危险物质或制剂的包装上按照标准要求提供触摸危险标识;
- 为盲人和视觉障碍者提供包装上触摸危险标识的含义和位置相关的培训。

本标准明确了触摸危险标识的形式,通常是由一个凸起的等边三角形组成,当包装上没有足够的空间时,可以简化为三个凸起的点。

对于盲人或视觉障碍者,触摸危险标识的加注应做到表达方式简洁,位置固定,培训和学习过程简单,保证识别有效。

包装 触摸危险标识 要求

1 范围

本标准规定了有强制性规定的危险物质或制剂包装上的触摸危险标识的要求。

为避免引起混淆,触摸危险标识只贴在强制性规定粘贴此标识的危险物质和制剂的包装上。

本标准对即将盛装在加有触摸危险标识包装中的危险物质或制剂没有限定,这将由相关的主管部门进行规定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

EN 417-1992 与便携式灶具配用的带有或不带阀门的一次性金属液化石油气瓶 制作、检验、试验和标记(Non-refillable metallic gas cartridges for liquefied petroleum gases, with or without a valve, for use with portable appliances—Construction, inspection, testing and marking)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

危险 dangerous

主管部门对某些物质(3.1.1)和制剂(3.1.2)的特定说明。

3.1.1

物质 substances

自然状态下的或工业生产的化学元素和化合物。

3.1.2

制剂 preparations

两种或更多种物质组成但不起反应的混合物或溶液。

3.2

包装 packaging

用于直接盛装物质或制剂的任何形式的容器。

注:严格意义上包装是指初次包装,而不包括任何二次包装或包装材料。

3.3

包装件 package

带有内容物的包装。

3.4

底 bottom

包装的正常站立面。