



中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 627—92

撞击式法兰铸钢截止止回阀

1993-01-08 发布

1993-07-01 实施

中国船舶工业总公司 发布

撞击式法兰铸钢截止止回阀

1 主题内容与适用范围

本标准规定了法兰连接尺寸按 GB 569、GB 2501 的船用撞击式法兰铸钢截止止回阀(以下简称截止止回阀)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志及包装。

本标准适用于介质为压缩空气的管路系统。

2 引用标准

- GB 569 船用法兰连接尺寸和密封面
 GB 600 船舶管路阀件通用技术条件
 GB 2501 船用法兰连接尺寸和密封面(四进位)
 GB 3032 船舶管路附件的标志
 GB 11698 船用法兰连接金属阀门的结构长度
 ZB/T U52 001 船用铸造阀件壁厚

3 产品分类

3.1 型式规定如下:

- A 型——法兰连接尺寸按 GB 569 的直通截止止回阀;
 AS 型——法兰连接尺寸按 GB 2501 的直通截止止回阀;
 B 型——法兰连接尺寸按 GB 569 的直角截止止回阀;
 BS 型——法兰连接尺寸按 GB 2501 的直角截止止回阀。

3.2 截止止回阀的基本参数按表 1。

表 1

型 式	工 作 压 力 p MPa	公 称 通 径 D_N mm
A、AS	1.0	40、50
B、BS		
A、AS	3.0	40~125
B、BS		

3.3 工作压力为 1.0 MPa 的截止止回阀的结构尺寸按图 1、图 2。