

ICS 65.160
X 85
备案号:14407—2004

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 188—2004

高 速 卷 烟 胶

High speed cigarette adhesive

2004-10-19 发布

2005-03-01 实施

国家烟草专卖局 发布

前 言

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会(TC 144)归口。

本标准起草单位:郑州烟草研究院、上海烟草集团公司、中国烟草物资公司。

本标准主要起草人:牛聪阳、倪建东、张彩云、宋继炯、常纪恒、胡清源。

高 速 卷 烟 胶

1 范围

本标准规定了高速卷烟机的卷烟用胶粘剂的术语和定义、要求、检验方法、包装、运输和贮存。
本标准适用于聚乙酸乙烯酯共聚物类高速卷烟机组用搭口胶、接嘴胶、包装胶。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1724 涂料细度测定法

GB/T 2794 胶粘剂粘度的测定

GB/T 7532 有机化工产品中重金属含量测定的通用方法 目视限量法(GB/T 7532—1987, eqv ISO 6553-1:1982)

GB/T 7686 化工产品中砷含量测定的通用方法(GB/T 7686—1987, eqv ISO 2590:1973)

GB/T 14518 胶粘剂的 pH 值测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

高速卷烟胶 high speed cigarette adhesive

适用于高速卷烟机的胶粘剂。

3.2

高速卷烟机 high speed cigarette machine

加工卷烟车速大于 350 m/min 的卷接机组。

3.3

卷烟搭口胶 cigarette lap adhesive

用于卷烟生产, 粘合卷烟搭口接缝的胶粘剂。

3.4

卷烟接嘴胶 cigarette tipping adhesive

用于接装卷烟滤嘴, 粘合卷烟接装纸的胶粘剂。

3.5

蒸发剩余物 evaporative residuum

在规定的条件下加热试样, 其中水和低沸点物质蒸发掉, 增塑剂也会少量蒸发掉, 剩余物主要是聚合物、增塑剂、乳化剂以及填料等。同义词: 固体含量、不挥发物含量。

3.6

粒度 granularity

目测颗粒的平均直径。

3.7

残存单体 survival monomer

试样中未参加聚合反应的残存乙酸乙烯酯单体的含量。以试样消耗的标准溴液计。