


UDC 621.646.2·003.6

J 16



# 中华人民共和国国家标准

GB 12220—89

---

## 通用阀门 标志

General purpose industrial valves—Marking

1990-01-04发布

1990-12-01实施

---

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
通 用 阀 门 标 志

GB 12220—89

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

<http://www.bzcbs.com>

电话：63787337、63787447

1990年12月第一版 2004年11月电子版制作

\*

书号：155066·1-7658

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

GB 12220—89

通用阀门标志

General purpose industrial valves—Marking

本标准等效采用国际标准 ISO 5209—1977《通用阀门 标志》。

1 主题内容

本标准规定了通用阀门必须使用的和可选择使用的标志内容及标记方法。

2 标志

2.1 通用阀门的标志

通用阀门必须使用的和可选择使用的标志项目如下表所示。

阀门的标志

项 目	标 志	项 目	标 志
1	公称通径 ( <i>DN</i> )	11	标准号
2	公称压力 ( <i>PN</i> )	12	熔炼炉号
3	受压部件材料代号	13	内件材料代号
4	制造厂名或商标	14	工位号
5	介质流向的箭头	15	衬里材料代号
6	密封环 (垫) 代号	16	质量和试验标记
7	极限温度 (°C)	17	检验人员印记
8	螺纹代号	18	制造年、月
9	极限压力	19	流动特性
10	生产厂编号		

注：阀体上的公称压力铸字标志值等于10倍的兆帕 (MPa) 数，设置在公称通径数值的下方时，其前不冠以代号“PN”。

2.2 手轮旋向的标志

如果手轮尺寸足够大，手轮上应设以指示阀门关闭方向的箭头或附加“关”字。