

ICS 43.160
T 51



中华人民共和国国家标准

GB/T 25981—2010

护栏清洗车

Guardrail cleanout vehicle

2011-01-10 发布

2011-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的附录 A 为规范性附录、附录 B 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国国家发展和改革委员会提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC 114)归口。

本标准起草单位:北京科力威清洁机械厂、北京市汽车标准化技术委员会、汉阳专用汽车研究所。

本标准主要起草人:张永江、刘儒明、李秧妮、肖谦、胡钢。

护 栏 清 洗 车

1 范围

本标准规定了护栏清洗车的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、运输及贮存。

本标准适用于采用定型汽车底盘改装的,用于清洗道路护栏的护栏清洗车。选用其他底盘改装的护栏清洗车参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB 1495 汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法
- GB 1589 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值
- GB/T 3766 液压系统通用技术条件
- GB 4785 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
- GB 7258 机动车运行安全技术条件
- GB 8108 车用电子警报器
- GB 11567.1 汽车和挂车侧面防护要求
- GB 11567.2 汽车和挂车后下部防护要求
- GB/T 12467.3 焊接质量要求 金属材料的熔化焊 第3部分:一般质量要求
- GB/T 12534 汽车道路试验方法通则
- GB 13954 特种车辆标志灯具
- GB 14023 车辆、船和由内燃机驱动的装置的无线电骚扰特性 限值和测量方法
- GB 15741 汽车和挂车号牌板(架)及其位置
- GB/T 18411 道路车辆 产品标牌
- GB 18655 用于保护车载接收机的无线电骚扰特性的限值和测量方法
- GB 20891 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国 I、II 阶段)
- QC/T 252 专用汽车定型试验规程
- QC/T 484 汽车 油漆涂层
- QC/T 518 汽车用螺纹紧固件紧固扭矩
- QC/T 29104 专用汽车液压系统液压油固体污染度限值
- QC/T 29105.1~29105.4 专用汽车液压系统液压油固体污染度测试方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

护栏 guard rail

用于隔离往返车道、机动车与非机动车道、车辆道路与人行道路的栏杆(包括高速公路外侧的