



# 中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 3025—1995

---

## Π 形钢筋混凝土天窗架

Π Shape precast reinforced concrete skylight purlin

1995-10-06 发布

1996-04-01 实施

中华人民共和国建设部 发布

## Π 形钢筋混凝土天窗架

Π Shape precast reinforced concrete skylight purlin

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了预制 Π 形钢筋混凝土天窗架(以下简称为天窗架)的规格尺寸与型号编制方法、技术要求、试验方法、检验规则、标志、堆放与运输等。

本标准适用于间距为 6 m 的一般单层工业厂房,非震区及地震裂度 6~8 度地区的天窗架。

对处于受侵蚀环境构件,表面温度高于 100℃或有生产热源,且构件表面温度经常高于 60℃时,应遵守有关的现行国家标准和规范。

### 2 引用标准

- GB 175 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥
- GB 1344 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥
- JGJ 53 普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法
- JGJ 52 普通混凝土用砂质量标准及检验方法
- JGJ 63 混凝土拌合用水标准
- JGJ 56 混凝土减水剂质量标准 and 试验方法
- GBJ 119 混凝土外加剂应用技术规范
- GB 13013 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋
- GB 1499 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
- YB 9072 混凝土结构 400 MPa Ⅲ 级钢筋应用技术规程
- GB 700 碳素结构钢
- GBJ 81 普通混凝土力学性能试验方法
- GBJ 107 混凝土强度检验评定标准
- GB 50204 混凝土结构工程施工及验收规范
- GBJ 321 预制混凝土构件质量检验评定标准

### 3 规格尺寸与型号编制方法

3.1 天窗架的规格尺寸应按表 1 采用。