

UDC 621.186.3 : 621.646.2
J 16



中华人民共和国国家标准

GB 12248—89

蒸汽疏水阀 术语

Automatic steam traps—Definition of technical terms

1990-01-04 发布

1990-12-01 实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

蒸汽疏水阀 术语

GB 12248—89

Automatic steam traps—
Definition of technical terms

本标准参照采用国际标准ISO 6552—1980《蒸汽疏水阀 术语》。

1 主题内容

本标准规定了机械型、热静力型和热动力型蒸汽疏水阀有关压力、温度、排量和漏汽量方面的术语。

2 引用标准

GB 12247 蒸汽疏水阀 分类

3 术语

3.1 有关压力的术语

术 语	符 号	单 位	定 义
3.1.1 最高允许压力 Maximum allowable pressure	PMA	MPa	在给定温度下蒸汽疏水阀壳体能够持久承受的最高压力
3.1.2 工作压力 Operating pressure	PO	MPa	在工作条件下蒸汽疏水阀进口端的压力
3.1.3 最高工作压力 Maximum operating pressure	PMO	MPa	在正确动作条件下，蒸汽疏水阀进口端的最高压力，它由制造厂给定
3.1.4 最低工作压力 Minimum operating pressure	PMNO	MPa	在正确动作情况下，蒸汽疏水阀进口端的最低压力
3.1.5 工作背压 Operating back pressure	POB	MPa	在工作条件下，蒸汽疏水阀出口端的压力

国家技术监督局1990-01-04批准

1990-12-01实施