

UDC 677.13.062/.063
W 33



中华人民共和国国家标准

GB 735—87

黄麻麻袋、麻布验收规定

Gunnybags, hessiancloth—Rules of acceptance

1987-11-19 发布

1988-04-01 实施

国家 标 准 局 发 布

中华人民共和国国家标准

UDC 677.13
.062/.063

黄麻麻袋、麻布验收规定

GB 735—87

Gunnybags, hessiancloth—Rules of acceptance

代替 GB 735—81

1 适用范围

本标准适用于以黄麻、洋麻为主要原料的机制黄麻麻袋、麻布（以下简称麻袋、麻布）。

2 验收规定

2.1 验收麻袋时，以30000条为一验收单元，如一次验收数量不足30000条时，仍作为一验收单元。

验收麻布时，以50000米为一验收单元，如一次验收数量不足50000米时，仍作为一验收单元。

以一验收单元为一处理单位，如供需双方另有合约的，按合约执行。

2.2 每一验收单元中，麻袋、麻布的检验数量和抽样方法如下：

2.2.1 麻袋

2.2.1.1 检验外观疵点和物理指标中长度、宽度、重量、经密、纬密、缝针密度的数量为1000条（200条包装的为5件、100条包装的为10件）。

2.2.1.2 试验断裂强力和回潮率的试样为15条，其中5条为试样，另10条为复试备样。应从已打开的麻袋包中分散抽取。试样不得抽取接腰麻袋或有其他外观疵点的麻袋。

2.2.2 麻布

2.2.2.1 检验外观疵点的抽样数为50匹（10件）。

2.2.2.2 检验物理指标中宽度、重量、经密、纬密用的数量为10匹（从已打开的麻布包中每包抽取一匹）。

2.2.2.3 试验断裂强力和回潮率用的数量为5匹，应从已打开的麻布包中分散抽取。在每匹离布头至少5米处，抽取试样1米。试样不得抽取有外观疵点的麻布。

2.3 验收时应按本标准和GB 733—87《黄麻麻袋、麻布试验方法》的规定执行。

2.4 验收部门在验收时，麻袋、麻布的物理指标（不包括断裂强力）和外观疵点，其不符品等率如超过4%以上，由供需双方协商处理。

2.5 断裂强力的检验结果低于原等级时，得复验一次，复验试样应加倍，并以复验结果为最终结果。

2.6 工厂应保证成包重量符合规定。若低于规定时，由供需双方协商由工厂负责整理或降等。

附加说明：

本标准由浙江麻纺厂归口并负责起草。