

DB32

江 苏 省 地 方 标 准

DB32/T 4333—2022

银缕梅扦插繁殖技术规程

Technical regulations for cutting propagation of *Parrotia subaequalis*

2022-08-16 发布

2022-09-16 实施

江苏省市场监督管理局	发 布
中国标准出版社	出 版

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省中国科学院植物研究所提出。

本文件由江苏省园艺标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省中国科学院植物研究所、宜兴市神池园林绿化工程有限公司、江苏琵琶生态环境建设有限公司。

本文件主要起草人：汤诗杰、罗会婷、黄犀、夏兵、王远、王欢利、王仲伟、朱珣之、严灵君。

银缕梅扦插繁殖技术规程

1 范围

本文件规定了银缕梅(*Parrotia subaequalis* (H.T. Chang) R.M. Hao & H.T. Wei)扦插育苗的插床建造、扦插基质、扦插、插后管理与炼苗、移栽与苗期管理及档案管理等技术措施及要求。

本文件适用于银缕梅采用扦插方式繁育苗木。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6001 育苗技术规程

GB/T 18621 温室通风降温设计规范

LY/T 2289 林木种苗生产经营档案

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 插床建造

4.1 场地选择

选择通风、向阳、排水良好、具有灌溉条件、无污染源、地势平坦、交通便利的地块,其他按照符合GB/T 6001的要求。

4.2 扦插设施

选择玻璃温室或塑料大棚,地面铺设园艺地布,并配备多点空气温湿度检测仪器及遮阳网、喷雾、通风设备及其他配套设备。

4.3 插床

4.3.1 插床规格

插床建成长方形,床长10 m~30 m、床宽100 cm~120 cm、床高30 cm~40 cm。插床间用砖铺砌成60 cm宽人行通道,且通道两侧设宽度20 cm,深度20 cm的排水沟。

4.3.2 插床构造

插床四周用砖砌成,并于基部每隔1 m设开口尺寸5 cm×5 cm的排水孔,底部平铺直径为1 cm~2 cm厚5 cm的石子为滤水层,上面再盖一层防草网,在网上再铺20 cm厚扦插基质。