

ICS 59.080.20
W 12

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 12033—2012

纯棉竹节色纺纱

Cotton slub colour yarn

2012-12-28 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
纯棉竹节色纺纱
FZ/T 12033—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2013年3月第一版

*

书号: 155066·2-24579

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分技术委员会(SAC/TC 209/SC 2)归口。

本标准起草单位:百隆东方股份有限公司、上海市纺织工业技术监督所、华孚色纺股份有限公司、中国棉纺织行业协会、江苏伊思达纺织有限公司。

本标准主要起草人:卫国、王憬义、朱翠云、叶骞春、恽中方、吴爱儿、宋玲玲。

纯棉竹节色纺纱

1 范围

本标准规定了纯棉竹节色纺纱分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。
本标准适用于环锭纺纯棉竹节色纺纱,不适用于天然彩棉竹节色纺纱。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
GB/T 398—2008 棉本色纱线
GB/T 3916 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定
GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
GB/T 4743—2009 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定
GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
FZ/T 10007 棉及化纤纯纺、混纺本色纱线检验规则
FZ/T 10008 棉及化纤纯纺、混纺本色纱线标志与包装
FZ/T 12014—2006 针织用棉色纺纱

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

竹节纱 slub yarn

在一定长度范围内,直径粗细、竹节长度或竹节间距有规律或无规律变化的纱。

3.2

基纱 base yarn

竹节纱上除竹节外正常纱部分。

3.3

综合线密度 total linear density

在公定回潮率时 1 000 m 竹节纱的质量(g),以特克斯(tex)表示。

3.4

竹节间距 the distance between slubs

相邻两个竹节间基纱长度。

3.5

竹节长度 the length of slub

基纱渐变为竹节,再由竹节渐变为基纱的部分。