

MT

中华人民共和国煤炭行业标准

MT 330—93

XG、XC 系 列 立井大型多绳箕斗卸载设备基本参数

1993-02-25 发布

1993-10-01 实施

中华人民共和国能源部 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国煤炭
行 业 标 准
XG、XC 系 列
立井大型多绳箕斗卸载设备基本参数

MT 330—93

*

中国标准出版社出版
(北京复外三里河)

中国标准出版社北京印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 11 千字

1993 年 9 月第一版 1993 年 9 月第一次印刷

印数 1—2 500

*

书号: 155066·2-8914

*

标 目 225—66

**XG、XC 系列
立井大型多绳箕斗卸载设备基本参数**

1 主题内容与适用范围

本标准规定了 XG、XC 系列立井大型多绳箕斗卸载设备(以下简称“卸载设备”)的型式、基本参数和主要尺寸。

本标准适用于外动力开闭箕斗闸门的卸载设备,与 JG、JC 系列立井大型多绳箕斗配套使用。

2 引用标准

MT 328 JG 系列立井大型多绳箕斗基本参数

MT 329 JC 系列立井大型多绳箕斗基本参数

MT/T 154.1 煤矿机电产品型号的编制导则和管理办法

3 术语

3.1 舌板:用于井口受煤仓与箕斗闸门卸载口间的活动溜煤板。

3.2 闸门开闭机构:打开、关闭箕斗闸门的装置。

4 产品分类

4.1 型式

4.1.1 卸载设备由闸门开闭机构和受煤活动舌板组成。

4.1.2 闸门开闭机构分水平移动式 and 上提抓捕式两种,每种开闭机构均对应有专用的活动舌板。水平移动式(XG 系列)适用于 JG 系列箕斗,上提抓捕式(XC 系列)适用于 JG 系列箕斗。

4.2 基本参数和主要尺寸

卸载设备的基本参数和主要尺寸应符合图 1、图 2 和表 1、表 2 的规定。