

ICS 59.080.20
W 58

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 63015—2012

粘胶长丝染色单纱

Viscose filament dyeing single yarns

2012-12-28 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国家用纺织品标准化技术委员会线带分技术委员会(SAC/TC 302/SC 2)归口。

本标准起草单位：宁波竞宏服饰有限公司、上海市纺织工业技术监督所、四川省宜宾惠美线业有限责任公司。

本标准主要起草人：邵霞飞、王憬义、廖周荣、梁玲君。

粘胶长丝染色单纱

1 范围

本标准规定了粘胶长丝染色单纱产品的要求、分等规定、试验方法、验收规则、包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于电脑刺绣用、工艺品编织用的粘胶长丝染色单纱，织造用粘胶长丝染色单纱参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡
- GB/T 3916 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强度和断裂伸长率的测定
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 4743—2009 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定
- GB/T 4856 针棉织品包装
- GB 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装
- GB/T 6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度
- GB/T 13758 粘胶长丝
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

粘胶长丝染色单纱 **viscose filament dyeing single yarns**

粘胶长丝不经过合股、加捻，直接练漂、染色制成产品。粘胶长丝染色单纱俗称粘胶染色单丝。

4 要求

4.1 项目

粘胶长丝染色单纱的要求分为内在质量和外观质量。内在质量包括断裂强力、断裂强力变异系数、线密度允许偏差率、质量允许偏差率、结头个数、耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐热压色牢度八项。外观质量包括毛丝、污渍、表面结头、跳丝、色花、色差、成型七项。

4.2 粘胶长丝染色单纱的内在质量要求

4.2.1 断裂强力及断裂强力变异系数要求按表1规定。