

ICS 59.080.99
W 58

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 63023—2014

锦纶单丝织带

Polyamide-organzy ribbon

2014-07-09 发布

2014-11-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国家用纺织品标准化技术委员会线带分技术委员会(SAC/TC 302/SC 2)归口。

本标准起草单位:浙江三鼎织造有限公司、上海市纺织工业技术监督所。

本标准主要起草人:唐三湘、丁军民、俞伟琴、贺美娣、龚旭波。

锦纶单丝织带

1 范围

本标准规定了锦纶单丝织带的术语和定义、要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装标志和运输贮存。

本标准适用于织带机生产的宽度范围 2 mm~130 mm 之间,每平方米克重小于 60 g 的锦纶单丝织带。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接受质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法

GB 5296.4 消费品使用说明 第 4 部分:纺织品和服装

GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 24250 机织物 疵点的描述 术语

FZ/T 60021—2010 织带产品物理机械性能试验方法

3 术语和定义

GB/T 24250 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

锦纶单丝织带 polyamide-organzy ribbon

以锦纶单丝为原料经织造、印染整理生产的机织带,用于服装辅料、礼品包装、鞋帽、布艺、玩具、工艺饰品、发饰等方面。

3.2

凹凸边 concave-convex edge

织物边缘呈起伏波浪凹凸状。

4 要求

4.1 锦纶单丝织带技术要求分为内在质量要求和外观质量要求。内在质量要求包括密度偏差率、克重偏差率、水洗尺寸变化率、耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度六项指标;外观质量要求包括宽