

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73019.1—2010
代替 FZ/T 73019.1—2004

针织塑身内衣 弹力型

Knitted constrictive in-wear—Elastic-style

2010-08-16 发布

2010-12-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

FZ/T 73019《针织塑身内衣》分为两个部分：

——第1部分：弹力型；

——第2部分：调整型。

本部分为 FZ/T 73019 的第1部分。

本部分代替 FZ/T 73019.1—2004《针织塑身内衣 弹力型》。

本部分与 FZ/T 73019.1—2004 相比主要变化如下：

——增加了可分解芳香胺染料、异味、耐水色牢度等指标；

——删除了顶破强力考核指标；

——修改了耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度考核指标；

——修改了规格尺寸偏差考核指标；

——修改了缝制规定考核指标；

——修改了水洗尺寸变化率试验方法。

本部分由中国纺织工业协会提出。

本部分由全国纺织品标准化技术委员会针织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本部分起草单位：深圳市计量质量检测研究院、国家针织产品质量监督检验中心、浙江美邦纺织有限公司、浙江浪莎内衣有限公司、安莉芳(中国)服装有限公司、北京爱慕内衣有限公司、浩沙实业(福建)有限公司、佛山市奥丽依内衣有限公司、婷美集团保健科技有限公司、浙江顺时服饰有限公司。

本部分主要起草人：滕万红、刘凤荣、王玲、刘爱莲、曹海辉、关春红、林献玺、何炳祥、周磊、龚益辉。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——FZ/T 73019.1—2004。

针织塑身内衣 弹力型

1 范围

FZ/T 73019 的本部分规定了针织塑身内衣弹力型产品的号型、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明和包装。

本部分适用于鉴定弹力型针织塑身内衣及无侧边缝型针织塑身内衣产品的品质。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 FZ/T 73019 本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
- GB/T 4856 针棉织品包装
- GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8629 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 四组分纤维混合物
- FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识
- FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法
- FZ/T 01095 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法
- GSB 16-2159 针织产品标准深度样卡(1/12)
- GSB 16-2500 针织物表面疵点彩色样照

3 术语和定义

下列术语和定义适用于 FZ/T 73019 的本部分。

3.1

针织塑身内衣 弹力型 knitted constrictive in-wear-elastic-style

通过编织成型(缝迹伸长率 $>100\%$),而对人体特定部位起到牵引或约束作用,从而保持或调整人体特定部位尺寸和形态的内衣。