



[illegible]

切槽凹模-A4

其余  $\sqrt{1.6}$





技术要求

经调质处理, HRC50~55.

|     |    |     |       |     |       |         |  |  |                                                             |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|---------|--|--|-------------------------------------------------------------|--|
|     |    |     |       |     |       | Cr12MoV |  |  | 凹模                                                          |  |
|     |    |     |       |     |       |         |  |  |                                                             |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 更改文件号 | 签 名 | 年、月、日 |         |  |  | 阶段标记      重量      比例<br><br>1:2<br><br>共 10 张      第      张 |  |
| 设计  |    |     | 标准化   |     |       |         |  |  |                                                             |  |
|     |    |     |       |     |       |         |  |  |                                                             |  |
| 审核  |    |     |       |     |       |         |  |  |                                                             |  |
| 工 艺 |    |     | 批准    |     |       |         |  |  |                                                             |  |

# 切槽垫板-A4

其余  $\sqrt{6.3}$




## 技术要求

- 外形锐角倒钝。
- 孔距均控制在  $(\pm 0.01 - \pm 0.015)$

|     |    |     |       |     |       |            |  |  |     |     |             |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|------------|--|--|-----|-----|-------------|--|
|     |    |     |       |     |       | 45         |  |  |     |     |             |  |
|     |    |     |       |     |       |            |  |  |     |     |             |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 更改文件号 | 签 名 | 年、月、日 |            |  |  |     |     |             |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |       | 阶 段 标 记    |  |  | 重 量 | 比 例 | 垫板          |  |
|     |    |     |       |     |       |            |  |  |     | 1:2 |             |  |
| 审 核 |    |     |       |     |       |            |  |  |     |     | SBYL0803-07 |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |       | 共 10 张 第 张 |  |  |     |     |             |  |

切槽定位块-A4

其余  $\sqrt{6.3}$



棒哥设计 QQ 29467473


技术要求

- 1、热处理: 56-60HRC

|     |    |     |       |     |       |                     |  |  |  |             |  |     |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|---------------------|--|--|--|-------------|--|-----|
|     |    |     |       |     |       | 45                  |  |  |  |             |  |     |
|     |    |     |       |     |       |                     |  |  |  |             |  |     |
|     |    |     |       |     |       |                     |  |  |  |             |  |     |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 更改文件号 | 签 名 | 年、月、日 | 阶 段 标 记   重 量   比 例 |  |  |  | 定位块         |  |     |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |       |                     |  |  |  |             |  |     |
|     |    |     |       |     |       |                     |  |  |  | SBYL0803-02 |  |     |
| 审 核 |    |     |       |     |       |                     |  |  |  |             |  | 2:1 |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |       | 共 10 张   第   张      |  |  |  |             |  |     |


切槽模柄-A4

其余 6.3



|     |    |     |       |     |       |            |  |  |             |       |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|------------|--|--|-------------|-------|
|     |    |     |       |     |       | Q235       |  |  | 模柄          |       |
|     |    |     |       |     |       |            |  |  |             |       |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 更改文件号 | 签 名 | 年、月、日 | 阶 段 标 记    |  |  | 重 量         | 比 例   |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |       |            |  |  |             |       |
|     |    |     |       |     |       |            |  |  |             | 1:1.5 |
| 审 核 |    |     |       |     |       |            |  |  |             |       |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |       | 共 10 张 第 张 |  |  | SBYL0803-06 |       |


其余  $\frac{6.3}{\triangle}$



- 1、外形锐角倒钝。
- 2、孔距均控制在  $(\pm 0.01 - \pm 0.015)$

|     |    |     |       |     |       |            |  |  |     |         |  |     |     |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|------------|--|--|-----|---------|--|-----|-----|
|     |    |     |       |     |       | Q235       |  |  |     | 上模座     |  |     |     |
|     |    |     |       |     |       |            |  |  |     |         |  |     |     |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 更改文件号 | 签 名 | 年、月、日 |            |  |  |     | 阶 段 标 记 |  | 重 量 | 比 例 |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |       |            |  |  |     |         |  |     |     |
|     |    |     |       |     |       |            |  |  | 1:2 |         |  |     |     |
| 审 核 |    |     |       |     |       | 共 10 张 第 张 |  |  |     |         |  |     |     |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |       |            |  |  |     |         |  |     |     |

其余 0.8



// 0.04 A


技术要求

经调质处理，HRC50~55。

|    |    |    |       |    |       |            |  |  |             |  |
|----|----|----|-------|----|-------|------------|--|--|-------------|--|
|    |    |    |       |    |       | Cr12MoV    |  |  | 凸模          |  |
|    |    |    |       |    |       |            |  |  |             |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 阶段标记       |  |  | SBYL0803-03 |  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       |            |  |  |             |  |
|    |    |    |       |    |       |            |  |  | 1:1         |  |
| 审核 |    |    |       |    |       |            |  |  |             |  |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       | 共 10 张 第 张 |  |  |             |  |

切槽凸模固定板-A4

其余 6.3



技术要求



经调质处理，HRC50~55。

|     |    |     |       |     |       |            |  |     |     |             |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|------------|--|-----|-----|-------------|--|
|     |    |     |       |     |       | 45         |  |     |     |             |  |
|     |    |     |       |     |       |            |  |     |     |             |  |
|     |    |     |       |     |       |            |  |     |     |             |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 更改文件号 | 签 名 | 年、月、日 |            |  |     |     | 凸模固定板       |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |       | 阶 段 标 记    |  | 重 量 | 比 例 |             |  |
|     |    |     |       |     |       |            |  |     |     | SBYL0803-04 |  |
| 审 核 |    |     |       |     |       |            |  |     | 1:2 |             |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |       | 共 10 张 第 张 |  |     |     |             |  |



切槽下模座-A3



其余  $\sqrt[6.3]{}$



技术要求

- 外形锐角倒钝。
- 孔距均控制在  $(\pm 0.01 - \pm 0.015)$

|    |    |    |       |    |       |              |    |     |             |
|----|----|----|-------|----|-------|--------------|----|-----|-------------|
|    |    |    |       |    |       | Q235         |    |     | 下模座         |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 阶段标记         | 重量 | 比例  |             |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       |              |    | 1:2 | SBYL0803-09 |
| 审核 |    |    |       |    |       |              |    |     |             |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       | 共 10 张 第 3 张 |    |     |             |



技术要求

经调质处理，HRC50~55。

|    |    |    |       |    |       |            |  |  |             |  |
|----|----|----|-------|----|-------|------------|--|--|-------------|--|
|    |    |    |       |    |       | 45         |  |  | 卸料板         |  |
|    |    |    |       |    |       |            |  |  |             |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 阶段标记       |  |  | SBYL0803-08 |  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       |            |  |  |             |  |
|    |    |    |       |    |       |            |  |  | 1:2         |  |
| 审核 |    |    |       |    |       |            |  |  |             |  |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       | 共 10 张 第 张 |  |  |             |  |