

UDC 629  
Y 57



# 中华人民共和国国家标准

GB 14748—93

---

## 儿童推车安全要求

Safety requirements for perambulators for children

1993-12-11 发布

1994-10-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

GB 14748—93

## 儿童推车安全要求

Safety requirements for perambulators for children

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了儿童推车的安全要求和试验方法。  
本标准适用于儿童使用的推车。

### 2 引用标准

GB 6675 玩具安全

### 3 技术要求

#### 3.1 材料

3.1.1 儿童推车上的各种涂层以及儿童可咬到的塑料部件中含有可溶性的锑、砷、钡、铬、铅、汞、镉或这些元素的可溶性化合物的元素含量不得超过下列值：

锑 250 mg/kg  
砷 100 mg/kg  
钡 500 mg/kg  
铬 100 mg/kg  
铅 250 mg/kg  
汞 100 mg/kg  
镉 100 mg/kg

3.1.2 儿童推车中各种填充料必须符合 GB 6675 中 3.1.4 条的要求。

#### 3.2 结构

3.2.1 儿童推车不得具有外露的开口管子，外露管口应设有保护装置，保护装置应能承受 70 N 拉力不得产生松动、脱落等不良现象。

在正常乘坐时，车辆各结构不得挤夹伤害儿童。

3.2.2 儿童推车不得有可触及的锐边、尖角、毛刺和突出物。

3.2.3 可被儿童手指抓到或牙齿咬到的永久紧固件，受到来自任何方向的 90 N 的力时都不得脱落或损坏。对确保儿童推车安全运行的任何基本部件，受到来自任何方向的 90 N 的力时都不得损坏。

#### 3.3 制动装置

3.3.1 制动装置应牢固，经 4.3.1 条试验后不得损坏。

3.3.2 制动装置应可靠，经 4.3.2 条试验，被制动轮不得滚动。

#### 3.4 锁紧保险装置

具有折叠机构的儿童推车应设置锁紧保险装置，经过 4.5.2 条和 4.5.3 条试验其锁紧装置和保险装置不得失灵。

国家技术监督局 1993-12-11 批准

1994-10-01 实施