



# 中华人民共和国国家标准

GB 24965.2—2010

---

## 交通警示灯 第2部分：黄色闪烁警示灯

Traffic warning lights—Part 2: Yellow flashing warning lights

2010-08-09 发布

2011-01-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本部分的 5.4、5.5、5.6 为强制性,其余为推荐性。

GB 24965《交通警示灯》分为四个部分:

- 第 1 部分:通则;
- 第 2 部分:黄色闪烁警示灯;
- 第 3 部分:雾灯;
- 第 4 部分:临时安全警示灯。

本部分为 GB 24965 的第 2 部分。

本部分由全国交通工程设施(公路)标准化技术委员会(SAC/TC 223)提出并归口。

本部分起草单位:交通部公路科学研究院、国家交通安全设施质量监督检验中心、北京中交华安科技有限公司。

本部分主要起草人:李洪琴、丁伟智、马志功、蒋海峰、王磊、崔晗晶、陈建。

# 交通警示灯

## 第2部分:黄色闪烁警示灯

### 1 范围

GB 24965 的本部分规定了黄色闪烁警示灯的构成、分类与命名、技术要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。

本部分适用于道路危险路段上设置的黄色闪烁警示灯。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB 24965 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB 4599—2007 汽车用灯丝灯泡前照灯(ECE R1:1998,NEQ)

GB 14887—2003 道路交通信号灯

GB/T 24965.1—2010 交通警示灯 第1部分:通则

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

#### 3.1

**基准轴 geometric axis**

垂直于出光面的水平投影面并通过出光面几何中心的一条直线。

[GB 14887—2003,定义 3.2]

#### 3.2

**遮沿侧夹角 side inclination of visor**

通过出光面中心的水平截面所截取遮沿的线段顶点与出光面中心连线的夹角。

#### 3.3

**遮沿 visor**

安装在黄色闪烁警示灯发光单元外沿,用来减小由于外来光源对黄色闪烁警示灯光学效果的干扰,增加信号的明暗对比度和色彩饱和度的挡板。

#### 3.4

**黄色闪烁警示灯 yellow flashing warning lights**

设置在道路危险路段,通过黄色闪烁的视觉刺激方式,警示驾驶人员,以保证交通安全的灯光信号装置。

### 4 构成和分类

#### 4.1 构成

黄色闪烁警示灯由光源、控制部件、灯罩、遮沿、外壳和安装连接件等构成。

#### 4.2 分类

4.2.1 按发光单元透光面尺寸可分为  $\phi 200$  mm 型、 $\phi 300$  mm 型和  $\phi 400$  mm 型。

4.2.2 按供电方式分类应符合 GB/T 24965.1—2010 中 3.2 的要求。