

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 96006—92

丙纶长丝纺丝机

1992-04-08 发布

1992-05-01 实施

中华人民共和国纺织工业部 发布

中华人民共和国纺织行业标准

丙纶长丝纺丝机

FZ/T 96006—92

1 主题内容与适用范围

本标准规定了丙纶长丝纺丝机的规格及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于丙纶长丝纺丝机。

2 引用标准

- GB 150 钢制压力容器
- FZ 90001 纺织机械产品包装
- FZ/T 90074 纺织机械产品涂装
- FZ/T 90089.1 纺织机械铭牌 型式、尺寸及技术要求
- FZ/T 90089.2 纺织机械铭牌 内容
- FZ/T 92026 化纤纺丝计量泵
- FZ/T 92038 熔融纺丝圆形孔喷丝板
- FZ/T 99014 纺织机械电气设备技术条件
- ZB W90 001 纺织机械产品标准编写规定

3 规格及基本参数

见表 1。

表 1

项 目	规格及参数		
全机纺丝位数	6	12	18
全机纺丝箱数	1	2	3
纺丝位距,mm	600		
相邻纺丝箱间位距,mm	1 100		
成品线密度,dtex	50~167		
螺杆挤压机规格,mm	常规型 $\phi 65$,深槽型 $\phi 65$		
每部位喷丝板数	4		
机械卷绕速度,m/min	750~1 500		
工艺卷绕速度,m/min	750~1 300		
每部位卷绕头数	2		
每卷绕头卷装丝饼数	2		

中华人民共和国纺织工业部 1992-04-08 批准

1992-05-01 实施