

备案号:386—1997

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 96018—1997

---

### HV 452 型系列纺丝机

HV 452 type spinning machine

1997-03-29 发布

1997-05-01 实施

---

中国纺织总会 发布

中华人民共和国纺织  
行业标准

**HV 452 型系列纺丝机**

FZ/T 96018—1997

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话：(010)51299090、68522006

1997年12月第一版

\*

书号：155066·2-11788

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68522006

## 前 言

根据中国纺织总会纺机科(1995)007号文“关于下达《1995年纺织机械器材标准制修订计划》的通知”，由中国纺织总会纺织机电研究所和上海二纺机股份有限公司负责起草修订FJ/JQ 73—86《LHV 432型纺丝联合机》、FJ/JQ 74—86《HV 452型纺丝机》、FJ/JQ 75—86《HV 472型卷绕机》和FJ/JQ 76—86《HV 481型盛丝筒往复装置》四项企业标准为中国纺织总会行业标准，分别为FZ/T 96017—1997《LHV 432型系列纺丝联合机》、FZ/T 96018—1997《HV452型系列纺丝机》、FZ/T 96019—1997《HV 472型系列卷绕机》和FZ/T 96020—1997《HV 481、HV 482、HV 483型盛丝筒往复装置(机)》。

该四项行业标准是参照日本东洋纺绩株式会社TK-60型纺丝机技术文书的内容。

本标准是对FJ/JQ 74—86《HV 452型系列纺丝机》的修订，修订的主要内容如下：

- 引用标准按最新发布的标准；
- 删除了机器外形纵向排列图和横向断面图；
- 增加了12纺位纺丝机的有关参数；
- 试验方法一章中增加了有关测定方法的内容；
- 检验规则一章中增加了有关出厂检验和型式检验的内容；
- 标志一章中增加了包装储运图示标志和所执行产品标准号的内容；
- 对文本作了编辑性修改。

本标准由中国纺织总会提出。

本标准由中国纺织总会纺织机电研究所归口。

本标准由上海二纺机股份有限公司、中国纺织总会纺织机电研究所负责起草。

本标准主要起草人：陆雪梅、王德兴、王静怡。

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 96018—1997

## HV 452 型系列纺丝机

代替 FJ/JQ 74—86

HV 452 type spinning machine

### 1 范围

本标准规定了 HV 452 型系列纺丝机的规格及基本参数、技术要求、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于纺制 1.56~3.33 dtex 涤纶未牵伸短纤维的 HV 452 型系列纺丝机。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 150—89 钢制压力容器

GB 191—90 包装储运图示标志

JB 2536—80 压力容器油漆、包装、运输

FZ 90001—91 纺织机械产品包装

FZ/T 90074—95 纺织机械产品涂装

FZ/T 90089.1—1996 纺织机械铭牌 型式、尺寸及技术要求

FZ/T 90089.2—1996 纺织机械铭牌 内容

FZ/T 92026—94 化纤纺丝计量泵

FZ/T 92038—95 熔融纺丝圆形孔喷丝板

FZ/T 90014—95 纺织机械电气设备技术条件

### 3 规格及基本参数(见表 1)

表 1 规格及基本参数

项 目	单 位	型 号	
		HV 452 <sup>1)</sup>	HV452A-12
适纺线密度	dtex	1.56~3.33	
纺丝位数	位	24	12
纺丝位距	mm	650	
纺丝箱数	只	4	2
相邻两纺丝箱间位距	mm	1 200	
喷丝板最多孔数	孔	2 592	