

MT

中华人民共和国煤炭行业标准

MT/T 270—92

同步带传动悬挂式摇床

1992-07-10 发布

1992-12-01 实施

中华人民共和国能源部 发布

同步带传动悬挂式摇床

1 主题内容与适用范围

本标准规定了同步带传动悬挂式四层摇床的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于 13~0mm 粒度范围内煤的精选、脱硫,或从洗研和煤的共生硫铁矿中选硫的同步带传动悬挂式四层摇床。

2 引用标准

GB 3768 噪声源声功率级的测定 简易法

JB/ZQ 4000.3 焊接件通用技术条件

JB 2299 矿山、工程、起重运输机械产品涂漆颜色和安全标志

JB 8 产品标牌

3 产品型式与基本参数

3.1 型式

本机为同步带传动悬挂式四层摇床,具有单联和双联两种配置型式;给料(水)槽分左右两种布置方式;菱形床面可分为选末煤、粗煤泥、粗砂和细砂硫铁矿用的四种规格,供用户选用。

3.2 基本参数

应符合表 1 规定。

表 1

序号	名 称		参 数	
1	床头型式		同步带传动双谐差动式	
2	床	材质	钢骨架玻璃钢	
		形状	菱 形	
		层数	4	
	面	联数	1	2
		尺寸,mm	1 900×3 600	
		总面积,m ²	27.20	54.40