


UDC 621.877.5
R 46



中华人民共和国国家标准

GB/T 14783—93

轮胎式集装箱门式起重机技术条件

Rubber tired transtainer—Specifications

1993-12-30 发布

1994-08-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

GB/T 14783—93

轮胎式集装箱门式起重机技术条件

Rubber tired transtainer—Specifications

1 主题内容及适用范围

本标准规定了轮胎式集装箱门式起重机(以下简称起重机)的技术要求等。

本标准适用于装卸 20 320 kg 及大于 20 320 kg 集装箱的起重机。

2 引用标准

- GB 699 优质碳素结构钢 技术条件
- GB 700 碳素结构钢
- GB 985 气焊、手工电弧焊及气体保护焊缝坡口的基本型式与尺寸
- GB 986 埋弧焊焊缝坡口的基本型式和尺寸
- GB 1102 圆股钢丝绳
- GB 1182~1184 形状和位置公差
- GB 1228~1231 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈与技术条件
- GB 1300 焊接用钢丝
- GB 1413 集装箱外部尺寸和额定重量
- GB 1497 低压电器基本标准
- GB 1591 低合金结构钢
- GB 1801~1804 公差与配合
- GB 2893 安全色
- GB 2894 安全标志
- GB 3077 合金结构钢 技术条件
- GB 3220 集装箱吊具的尺寸和起重量系列
- GB 3323 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级
- GB 3766 液压系统通用技术条件
- GB 3811 起重机设计规范
- GB 4942.1 电机外壳防护等级
- GB 4942.2 低压电器 外壳防护等级
- GB 5117 碳钢焊条
- GB 5118 低合金钢焊条
- GB 5676 一般工程用铸造碳钢
- GB 5905 起重机试验规范和程序
- GB 6067 起重机械安全规程
- GB 6974 起重机械名词术语
- GB 8918 优质钢丝绳