

ICS 65.060.10
T 61



中华人民共和国国家标准

GB/T 21959—2008

拖拉机运输机组 技术条件

Tractor-trailer combination—Specifications

2008-06-03 发布

2009-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
拖拉机运输机组 技术条件
GB/T 21959—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 8 千字

2008年8月第一版 2008年8月第一次印刷

*

书号: 155066·1-32699

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

前 言

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国拖拉机标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：洛阳拖拉机研究所。

本标准参加起草单位：福田雷沃国际重工股份有限公司。

本标准主要起草人：李京忠、朱金光、岳芹、柳玲文、尚项绳。

拖拉机运输机组 技术条件

1 范围

本标准规定了拖拉机运输机组的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、使用信息。
本标准适用于轮式拖拉机运输机组和手扶拖拉机运输机组。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 13881 牵引车与挂车之间气制动管连接器(GB/T 13881—1992,eqv ISO 1728:1980)
- GB 1589—2004 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值
- GB/T 3871(所有部分) 农业拖拉机 试验规程
- GB/T 4330 农用挂车
- GB/T 4331 农用挂车试验方法
- GB 4785 汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定
- GB/T 6229 手扶拖拉机 试验方法
- GB/T 6960.1 拖拉机术语 第1部分:整机
- GB 7258—2004 机动车运行安全技术条件
- GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则
- GB 11567.1 汽车和挂车侧面防护要求
- GB 11567.2 汽车和挂车后下部防护要求
- GB/T 13875 手扶拖拉机 通用技术条件
- GB/T 15370 农业轮式和履带拖拉机 通用技术条件
- GB/T 19408.1 农业车辆 挂车和牵引车的机械连接 第1部分:牵引钩尺寸(GB/T 19408.1—2003, ISO 6489-1:2001, IDT)
- GB/T 19497 农业车辆 牵引车上钩型机械连接装置 试验方法和要求(GB/T 19497—2004, ISO 12368:2001, IDT)
- GB/T 20948 农林拖拉机 后视镜技术要求
- GA 406 车身反光标识

3 术语和定义

GB/T 6960.1 所确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

挂车 trailer

由拖拉机牵引才能正常使用的、用于载运货物或特殊用途的无动力车辆。

3.1.1

半挂车 semi-trailer

仅具有一根车轴的挂车。