

ICS 79.040
B 69

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2057—2012

室内装修用木方

Square timber for interior decoration

2012-02-23 发布

2012-07-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准按 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC 41)提出并归口。

本标准主要起草单位：全国木材标准化技术委员会原木锯材分技术委员会。

本标准参加起草单位：广西桂林市林业局木材总公司、福建生态工程学院。

本标准主要起草人：宋润惠、关放、孔庆子、许斌、黄国强、何林、刘一楠。

室内装修用木方

1 范围

本标准规定了室内装修用木方的技术要求、检验方法和材积计量。
本标准适用于未经指接的室内装修用木方的生产、流通和使用领域。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 499 锯材材积表

GB/T 4822 锯材检验

GB/T 6491 锯材干燥质量

GB/T 17659.2 原木锯材批量检查抽样、判定方法 第2部分:锯材批量检查抽样、判定方法

3 技术要求

3.1 树种

红松(*Pinus koraiensis* Sieb. et Zucc.)、云杉(*Picea* spp.)、冷杉(*Abies* spp.)、落叶松(*Larix* spp.)、樟子松(*P. sylvestris* var. *mongolica* Litv.)、杨木(*Populus* spp.)、马尾松(*P. massoniana* Lamb)、杉木(*C. lanceolata* (Lamb.) Hook)、柳杉(*Cryptomeria fortunei* Hooibenk ex Otto et Dietr.)、水杉(*Metasequoia glyptostroboides* Hu et Cheng)、台湾杉(*Taiwania cryptomerioides* Hay.)、落羽杉(*T. distichum* (L.) Rich.)等适用树种。

3.2 尺寸、进级和公差

尺寸、进级和公差应符合表1规定。

表1 尺寸、进级和公差

规格名称	尺寸范围	进级	公差
长度	1 m~1.9 m	0.1 m	+3 -1 cm
	2 m~6 m	0.2 m	+6 -2 cm
宽度、厚度	20 mm×30 mm,30 mm×30 mm,30 mm×40 mm,30 mm×50 mm, 40 mm×40 mm,40 mm×50 mm,40 mm×60 mm		±2 mm
注:如需其他规格尺寸可由供需双方商定。			