

ICS 43.020
T 09



中华人民共和国国家标准

GB 34655—2017

客车灭火装备配置要求

Specifications for extinguishing equipment arrangement in bus

2017-10-14 发布

2018-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC 114)归口。

本标准负责起草单位：郑州宇通客车股份有限公司、中国公路车辆机械有限公司、公安部天津消防研究所。

本标准参加起草单位：中汽客汽车零部件(厦门)有限公司、北京世纪联保消防新技术有限公司、北京生泰消防装备有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司、厦门金龙旅行车有限公司、东风商用车有限公司、河南少林汽车股份有限公司、国家客车质量监督检验中心、郑州交通运输集团有限责任公司。

本标准起草人：周慧慈、赵军奎、刁薇、董海斌、洪伟艺、梁荣、王玉峰、李伟、陈笃廉、郝守海、张鹏、朱红岩、王红海。

客车灭火装备配置要求

1 范围

本标准规定了灭火装备的术语和定义,客车上配置灭火装备的基本要求、应用要求和其他要求。

本标准适用于 M₂ 和 M₃ 类客车、专用校车(以下简称“车辆”)。

本标准不适用于电动汽车上 D 类火灾隐患处(如锂离子电池)的灭火装备配置。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 4066.2 干粉灭火剂 第 2 部分 ABC 干粉灭火剂

GB 4351.1—2005 手提式灭火器 第 1 部分:性能和结构要求

GB 7258 机动车运行安全技术条件

GB 13094 客车结构安全要求

GB/T 15089 机动车辆及挂车分类

GB/T 19596—2004 电动汽车术语

GB 30678 客车用安全标志和信息符号

GB 50140—2005 建筑灭火器配置设计规范

GA 578 超细干粉灭火剂

GA 602 干粉灭火装置

3 术语和定义

GB 4066.2、GB 13094、GB/T 15089、GB/T 19596—2004、GA 578 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了 GB 4351.1—2005 和 GB 50140—2005 中的某些术语和定义。

3.1

灭火装备 extinguishing equipment

装有灭火剂并能驱动灭火剂实施灭火的装备。

3.2

手提式灭火器 portable extinguisher

能在其内部压力作用下,将所装的灭火剂喷出以扑救火灾,并可手提移动的灭火器具。

[GB 4351.1—2005,定义 3.1]

3.3

超细干粉灭火装置 super fine powder fire extinguishing device

以超细干粉灭火剂作为主要灭火介质,固定安装在保护区域(或保护对象附近)并能通过自动探测启动和(或)控制装置手动启动的灭火装置。