

ICS 59.040
W 13



中华人民共和国国家标准

GB/T 23327—2009

机织热熔粘合衬

Woven fusible interlinings

2009-03-19 发布

2010-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的附录 A、附录 B、附录 C 和附录 D 是规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分技术委员会归口(SAC/TC 209/SC 2)。

本标准主要起草单位：宁波宜科科技实业股份有限公司、上海市纺织工业技术监督所、上海市服装研究所。

本标准主要起草人：马镜跃、贺美娣、许鉴、陈菊芳、钟定龙、董亚芳、邵天乐、王憬义。

机织热熔粘合衬

1 范围

本标准规定了机织热熔粘合衬的定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装及标志。

本标准适用于鉴定服装用的棉、化纤长丝、化纤纯纺及混纺机织物的各类本白、半漂、漂白和什色热熔粘合衬的质量。

本标准也适用于鉴定针织物热熔粘合衬的质量。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 4456 包装用聚乙烯吹塑薄膜
- GB/T 4667 机织物幅宽的测定
- GB/T 4669 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定
- GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气
- GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8946 塑料编织袋
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- FZ/T 01075—2000 服装衬布外观质量局部性疵点结辫和放尺规定
- FZ/T 01085—2000 热熔粘合衬布剥离强力测试方法
- FZ/T 10005 棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则
- FZ/T 80007.3 使用粘合衬服装耐干洗测试方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

衬衣衬 shirt interlining

用于衬衣领子、袖口及门襟等部位的粘合衬。

3.2

外衣衬 outerwear interlining

用于外衣前身、挂面、下摆、领子、袋盖、袖窿及袖口等部位的粘合衬。

3.3

裘皮衬 leather interlining

用于皮革、裘皮、人造革等服装的粘合衬。