



中华人民共和国国家标准

GB 16568—1996

奶牛场卫生及检疫规范

Health and quarantine requirement
for dairy cattle farms

1996-10-03 发布

1997-02-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

奶牛场卫生及检疫规范

GB 16568—1996

Health and quarantine requirement for dairy cattle farms

1 主题内容与适用范围

本标准规定了奶牛场的环境设计与设施、饲草料及饮水、饲养管理、挤奶人员、生产工艺、鲜奶贮藏及运输的卫生和防疫、检疫的要求。

本标准适用于国有、集体和中外合资、中外合作经营、外商独资奶牛场。个体户也应参照执行。

2 引用标准

- GB 5749 生活饮用水卫生标准
- GB 6914 生鲜牛乳收购标准
- GB 7959 粪便无害化卫生标准
- GB 8978 污水综合排放标准
- GB 12693 乳品厂卫生规范
- GB 13078 饲料卫生标准
- GB 16567 种畜禽调运检疫技术规范

3 奶牛场的环境设计与设施的卫生

3.1 场址要求

奶牛场应建立在交通方便、水质良好、水量充沛、地势高燥、环境幽静、无有害体、烟雾、灰沙及其他污染的地区，并且远离学校、公共场所、居民住宅区。

3.2 场区的布局与设施要求

3.2.1 场内的饲养区、生活区布置在场区的上风、高燥处，兽医室、产房、隔离病房、贮粪场和污水处理池应布置在场区的下风、较低处。

3.2.2 场区内的道路坚硬、平坦、无积水。牛舍、运动场、道路以外地带应绿化。

3.2.3 场区牛舍应坐北朝南，坚固耐用，宽敞明亮，排水通畅，通风良好，能有效地排出潮湿和污浊的空气，夏季应增设电风扇或排风扇通风降温。

饲养区门口通道地面设 3.8 m×3 m×0.1 m 的消毒池，人行通道除设地面消毒池外，增设紫外线消毒灯。

3.2.4 场区内应设有牛粪尿处理设施，处理后应符合 GB 7959 的规定，排放出场的污水必须符合 GB 8978 的有关规定。

3.2.5 场区内必须设有更衣室、厕所、淋浴室、休息室。更衣室内应按人数配备衣柜，厕所内应有冲水装置、非手动开关的洗手设施和洗手用的清洗剂。

3.2.6 场内必须设有与生产能力相适应的微生物和产品质量检验室，并配备工作所需的仪器设备和经专业培训、考核合格的检验人员。