

ICS 67.260
X 99
备案号: 33179—2011



中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10602—2011

牛步进式输送机

Cattle stepping conveyor

2011-07-07 发布

2011-11-01 实施

中华人民共和国商务部 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本参数	1
5 技术要求	2
6 试验方法	2
7 检验规则	3
8 标志、包装和运输	3

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准由商务部流通产业促进中心、青岛建华食品机械制造有限公司负责起草。

本标准主要起草人：郗文来、杨华建、金社胜、胡新颖、方芳、李欢。

牛步进式输送机

1 范围

本标准规定了牛步进式输送机的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装和运输。本标准适用于牛屠体自动等间距步进传送的悬挂输送设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 13306 标牌

GB 16798 食品机械安全卫生

JB/T 2759 机电产品包装通用技术条件

JB/T 10175 热处理质量控制要求

QB/T 1588.1 轻工机械 焊接件通用技术条件

QB/T 1588.2 轻工机械 切削加工件通用技术条件

QB/T 1588.3 轻工机械 装配通用技术条件

SB/T 228 食品机械通用技术条件 表面涂漆

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

步进式输送 stepping delivery

按一定间距间歇输送的方式。

4 基本参数

牛步进式输送机的基本参数应符合表 1 的要求。

表 1

项目	单位	数值
输送功率	kW	≥ 2.2
悬挂重量	kg	≥ 800
管轨高度	mm	≥ 3.5
步进间距	m	2~2.4
移动速度	—	可调
分腿悬挂间距	mm	800~1 200