

UDC 681.84
M 72



中华人民共和国国家标准

GB 12062—89

高保真声频组合设备最低性能要求

Minimum performance requirements on high
fidelity audio combination equipment

1989-12-29发布

1990-07-01实施

国家技术监督局 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
高保真声频组合设备最低性能要求
GB 12062—89

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码: 100045
<http://www.bzcbs.com>
电话: 63787337、63787447
1992 年 2 月第一版 2004 年 12 月电子版制作

*

书号: 155066 · 1-8566

版权专有 侵权必究
举报电话: (010) 68533533

中华人民共和国国家标准

高保真声频组合设备最低性能要求

GB 12062—89

Minimum performance requirements on high fidelity audio combination equipment

本标准等效采用国际标准 IEC 581—8(1986)《高保真声频设备和系统最低性能要求 第8部分:组合设备》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了家用高质量重放系统组合设备的最低性能要求。

2 引用标准

- IEC 94—3(SJ/Z 9118.3) 磁带录音和重放系统 第3部分:磁带录音和重放设备特性测量方法
- IEC 98A IEC 98(64)“唱片和唱机”的第1次补充——唱机特性测量方法
- IEC 268—15 声系统设备 第15部分:声系统部件互连的优选配接值
- IEC 581—6 高保真声频设备和系统最低性能要求 第6部分:放大器
- GB 2018 磁带录音机测量方法
- GB 2354~2355 电唱盘、唱针
- IEC 268—1(SJ/Z 9140.1) 声系统设备 第1部分:概述
- GB 9001 声频放大器测量方法
- GB 9396 扬声器主要性能测试方法
- IEC 315—1(SJ/Z 9098.1) 各种发射类别的无线电接收机的测量方法 第1部分:几种类型接收机的一般测量条件和测量方法
- GB 6163 调频广播接收机测量方法
- IEC 581—2(SJ/Z 9142.2) 高保真声频设备和系统最低性能要求 第2部分:调频射频调谐器
- IEC 581—3(SJ/Z 9142.3) 高保真声频设备和系统最低性能要求 第3部分:唱机与唱头
- IEC 581—4(SJ/Z 9142.4) 高保真声频设备和系统最低性能要求 第4部分:磁记录与重放设备
- GB 7313 高保真扬声器系统最低性能要求及测量方法
- GB 3785 声级计的电、声性能及测试方法

3 术语

3.1 分体设备组合 combination of separate units

由制造厂把两个或多个设备组合在一起出售,且不算单独使用,也不准备与同种通用类型的其它设备任意互换。

3.2 整体设备组合 integral combination

这种组合设备是两种或多种基本的设备功能包含在同一壳体中,也可以是机械的连接,而不能将本组合中某一种功能单独使用。