



中华人民共和国国家标准

GB/T 35749—2017

锦纶 66 弹力丝

Polyamide 66 draw textured yarn

2017-12-29 发布

2018-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位：辽宁银珠化纺集团有限公司、中国人民解放军总后勤部军需装备研究所、上海市纺织工业技术监督所、青岛中达化纤有限公司、中国化学纤维工业协会、上海纺织集团检测标准有限公司。

本标准主要起草人：郝新敏、杜选、胡翱翔、李红杰、陈涛、李德利、杨艳、周伟。

锦纶 66 弹力丝

1 范围

本标准规定了锦纶 66 弹力丝产品的术语和定义、分类与标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于以聚己二酰己二胺为原料加工而成的弹力丝,名义线密度范围为 7 dtex~150 dtex(合股丝指合股前的名义线密度),单丝线密度 0.8 dtex~5.0 dtex,圆形截面的有光、半消光 and 全消光长丝。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3291.1 纺织 纺织材料性能和试验术语 第 1 部分:纤维和纱线

GB/T 3291.3 纺织 纺织材料性能和试验术语 第 3 部分:通用

GB/T 4146(所有部分) 纺织品 化学纤维

GB/T 6502 化学纤维 长丝取样方法

GB/T 6503 化学纤维 回潮率试验方法

GB/T 6504 合成纤维 含油率试验方法

GB/T 6506 合成纤维变形丝卷缩性能试验方法

GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14343 化学纤维 长丝线密度试验方法

GB/T 14344 化学纤维 长丝拉伸性能试验方法

FZ/T 50008 锦纶长丝染色均匀度试验方法

FZ/T 50001 合成纤维长丝网络度试验方法

FZ/T 51011 纤维级聚己二酰己二胺切片

3 术语和定义

GB/T 3291.1、GB/T 3291.3、GB/T 4146(所有部分)和 FZ/T 51011 界定的术语和定义适用于本文件。