

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 409—2000

天然橡胶初加工机械 通用技术条件

General technic requirements for machinery
for primary processing of natural rubber

2000-09-22 发布

2000-12-01 实施

—中华人民共和国农业部 发布

中华人民共和国农业
行 业 标 准
天然橡胶初加工机械
通用技术条件

NY/T 409—2000

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电 话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 3/4 字数 17 千字
2001年1月第一版 2001年1月第一次印刷
印数 1—1 000

*

书号: 155066·2-13397

*

标 目 430—57

前 言

本标准是为规范我国天然橡胶初加工机械生产和研制,在没有有关的国际标准和国外先进标准供参考的情况下制定的。

主要修订内容:(1)增加定义;(2)增加使用可靠性和漆膜附着力指标;(3)修订噪声指标、试验方法和检验规则等。

本标准从实施之日起,代替 NY 38—1987(原 GB 8091—1987)。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准由农业部热作机械及产品加工设备标准化分技术委员会提出。

本标准由农业部热作机械及产品加工设备标准化分技术委员会归口。

本标准起草单位:农业部热带农产品加工设计研究所。

本标准主要起草人:张卯生、黄家瀚。

本标准首次发布于 1987 年 7 月。

中华人民共和国农业行业标准

天然橡胶初加工机械 通用技术条件

NY/T 409—2000

代替 NY 38—1987

General technic requirements for machinery for primary processing of natural rubber

1 范围

本标准规定了天然橡胶初加工机械的通用技术要求。

本标准适用于以鲜乳胶或杂胶为原料加工成标准胶、浓缩胶乳、烟片胶和其他胶片的天然橡胶初加工机械。

本标准不适用于浓缩胶乳分离机。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 985—1988 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸

GB/T 986—1988 埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸

GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T 3768—1996 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB/T 5117—1995 碳钢焊条

GB/T 5118—1995 低合金钢焊条

GB/T 5667—1985 农业机械生产试验方法

GB/T 13306—1991 标牌

GB/T 14795—1993 天然生胶术语

GB/T 14957—1994 熔化焊用钢丝

JB/T 5673—1991 农林拖拉机及机具涂漆通用技术条件

JB/T 5994—1992 装配通用技术要求

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1 天然橡胶 natural rubber

由橡胶树、橡胶藤或橡胶草等含胶植物经割取、收集而得来的胶乳加工而成的橡胶 [GB/T 14795—1993 中 2.1.1]。

3.2 胶乳 latex

天然或合成橡胶的胶体水分散体系 [GB/T 14795—1993 中 2.2]。

3.3 鲜胶乳 field latex

中华人民共和国农业部 2000-09-22 批准

2000-12-01 实施