



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 20643.1—2006

---

## 特殊环境条件 环境试验方法 第 1 部分：总则

Special environmental condition—Environmental test method—  
Part 1: General and guidance

2006-11-08 发布

2007-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会

发布

## 目 次

前言 .....	III
引言 .....	IV
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 环境条件 .....	1
4 试验方法 .....	1
附录 A(资料性附录) 环境试验的一般导则 .....	5
A.1 环境试验 .....	5
A.2 选择试验严酷等级的原则 .....	5
参考文献 .....	10

## 前 言

GB/T 20643《特殊环境条件 环境试验方法》由若干部分组成：

- 特殊环境条件 环境试验方法 第 1 部分：总则
- 特殊环境条件 环境试验方法 第 2 部分：人工模拟试验方法及导则 电工电子产品(含通信产品)
- 特殊环境条件 环境试验方法 第 3 部分：人工模拟试验方法及导则 高分子材料

.....

本部分为 GB/T 20643 的第 1 部分。

本部分的附录 A 是资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出并归口。

本部分起草单位：广州电器科学研究院、机械工业北京电工技术经济研究所。

本部分主要起草人：王玲、李务平、彭坚、方晓燕。

本部分委托广州电器科学研究院负责解释。

## 引 言

《特殊环境条件 环境试验方法 第1部分:总则》是国家科技基础性工作专项“极端(特殊)环境条件的物质标准”项目研究制定的,是针对我国西部开发建设急需的一系列国家标准之一。

我国西部地区处于高原、干热和干热沙漠的严酷环境下,它对各类基础装备包括各类机械、电子、电气、通讯、仪器仪表及运输设备的耐久可靠使用带来严重的影响。过去我国对一些物质材料和基础设备在上述特殊自然环境的性能研究不多,特殊条件的基础研究、材料和设备对特殊条件的适应性研究以及这些基础标准的制定,包括条件限值的确定与分级、模拟试验方法及保证物质在极端条件正常使用技术性措施等方面还处于空白,对高原、干热和沙漠等特殊条件的数据缺乏系统的采集和研究,以及对特殊条件给重大工程项目配套的基础设施造成的严重危害缺乏系统研究,如果不解决这些问题,将直接影响我国在特殊条件下重大工程项目的实施。随着西部地区的加快开发,今后将有更多的工程项目在西部地区建设。为提高基础设备的环境适应性和使用可靠性、耐久性,应通过相应的环境试验对材料、元器件及设备进行考核评价。

“极端(特殊)环境条件的物质标准”项目,主要通过对高原特殊环境条件、主要工程基础材料、机电产品的研究,制定基础性国家标准。内容涉及高原机电设备标准体系、特殊环境术语、特殊环境条件分级、防护类型通则、高海拔人工模拟试验导则、金属材料、高分子材料、主要机电设备、工程机械设备的高原适应性要求。目前已完成或正在制定的共25项国家标准:

- (1) GB/T 20625—2006 特殊环境条件 术语
- (2) GB/T 19607—2004 特殊环境条件 防护类型及代号
- (3) GB/T 19608.1—2004 特殊环境条件分级 第1部分:干热
- (4) GB/T 19608.2—2004 特殊环境条件分级 第2部分:干热沙漠
- (5) GB/T 19608.3—2004 特殊环境条件分级 第3部分:高原
- (6) GB/T 20626.1—2006 特殊环境条件 第1部分:高原电工电子产品通用技术条件
- (7) GB/T 20626.2—2006 特殊环境条件 第2部分:高原电工电子产品选型检验规范
- (8) GB/T 20626.3—2006 特殊环境条件 第3部分:高原电工电子产品防护要求 雷电、凝露与污秽
- (9) GB/T 20643.1—2006 特殊环境条件 环境试验方法 第1部分:总则
- (10) GB/T 20643.2 特殊环境条件 环境试验方法 第2部分:人工模拟试验方法及导则 电工电子产品(含通信产品)(已报批)
- (11) GB/T 20643.3—2006 特殊环境条件 环境试验方法 第3部分:人工模拟试验方法及导则 高分子材料
- (12) GB/T 20644.1—2006 特殊环境条件 选用导则 第1部分:金属表面防护
- (13) GB/T 20644.2—2006 特殊环境条件 选用导则 第2部分:高分子材料
- (14) GB/T 20645—2006 特殊环境条件 高原用低压电器技术要求
- (15) 特殊环境条件 高原机械 第1部分:高原对内燃动力机械的要求(已报批)
- (16) 特殊环境条件 高原机械 第2部分:高原对工程机械的要求(已报批)
- (17) 特殊环境条件 高原机械 第3部分:高原型工程机械 选型、验收规范(已报批)
- (18) 特殊环境条件下轨道车辆结构用铝合金型材(已报批)
- (19) 特殊环境条件 高原用低压成套开关设备和控制设备技术要求(已报批)
- (20) 特殊环境条件 高原对电气设备的技术要求 高压电器及开关设备(正在制定中)

- (21) 特殊环境条件 高原对内燃机电站的要求(正在制定中)
- (22) 特殊环境条件 电气火车用铜合金接触线(正在制定中)
- (23) 特殊环境条件 高原自然环境试验导则——内燃动力机械(正在制定中)
- (24) 特殊环境条件 高原自然环境试验导则——工程建筑机械(正在制定中)
- (25) 特殊环境条件 机电设备高原标准体系

# 特殊环境条件 环境试验方法

## 第 1 部分:总则

### 1 范围

GB/T 20643 本部分规定了特殊环境条件下各类环境试验——自然大气暴露试验、人工模拟试验方法以及试验数据的处理等。

本部分适用于特殊环境条件下各类环境试验方法。

“特殊环境条件环境试验”是将样品暴露到自然或人工模拟的具有高原、干热沙漠、干热等地区特殊气候特征的环境条件中,从而对它们在实际使用中可能遇到的贮存、运输和使用条件下的性能做出评价。

如果有关标准需要,则这些试验方法也可用于型式试验、批量抽样试验、质量检查试验等类型试验。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 20643 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 19608.1—2004 特殊环境条件分级 第 1 部分:干热

GB/T 19608.2—2004 特殊环境条件分级 第 2 部分:干热沙漠

GB/T 19608.3—2004 特殊环境条件分级 第 3 部分:高原

### 3 环境条件

干热环境条件见 GB/T 19608.1—2004。

干热沙漠环境条件见 GB/T 19608.2—2004。

高原环境条件见 GB/T 19608.3—2004。

### 4 试验方法

#### 4.1 概述

本部分中环境试验主要包括自然大气暴露试验和人工模拟试验两类。

#### 4.2 自然大气暴露试验

##### 4.2.1 暴露场地

——应选择能代表相应的特殊环境条件的典型的气候地区,或近似于实际使用地区;

——暴露场内或邻近地点宜设置气象观测和大气分析仪器,长期连续观测记录。

##### 4.2.2 暴露方法

###### 4.2.2.1 自然大气中的直接暴露

自然大气中的直接暴露又可分为静止及加速两种暴露方式,具体方法参见有关的标准。

###### 4.2.2.2 棚下暴露

棚下暴露主要是模拟产品使用于户外有遮盖的情况。

###### 4.2.2.3 室内暴露

室内暴露主要是模拟产品使用于户内的情况。

##### 4.2.3 试样

###### 4.2.3.1 试样应为出厂检验合格的产品。